







Haushalts- und **Fettbrandfeuerlöscher** mit Höchstleistung am **Fettbrand**

GLORIA Fettbrandlöscher sind in folgenden Brand- und Leistungsklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	B	F
SFi 3	8 A LE 2	55 B LE 2	75 F
SFi 6	13 A LE 4	113 B LE 6	75 F

GLORIA Empfehlung

- ★ Speziallöschgeräte mit Höchstleistung beim Ablöschen von brennendem Speiseöl oder -fett.
- Optimal für die Gastronomie, Lebensmittelindustrie, auf Jahr- und Weihnachtsmärkten sowie für Privathaushalte.

GLORIA Leistung

- Spezial-Sprühnebel für extrem weiche Ausbringung des Löschmittels am Brandobjekt.
- ★ Zum Löschen von min. 75 I brennendem Speiseöl oder -fett bestens geeignet.
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt.
- Einfache Reinigung der Brandumgebung.
- ★ Langzeitstabilität des Löschmittels.
- Frostsicher bis -30°C.
- Typ SFi 3 und SFi 6 mit innenliegender CO2 Treibmittelflasche.
- Hochwertiges Ventil mit großer Einfüllöffnung.

GLORIA Sicherheit

- ★ Druckbehälter außen mit witterungsund widerstandsfähiger Polyesterharzbeschichtung.
- ★ Innenraum der Geräte mit hochwertiger GLORIA Kunststoff-Versiegelung.
- Typ SFi 6 bietet im Vergleich zum SFi 3 höhere Löschmittelreserven.

EN 3 Euronorm

Haushalts- und **Fettbrandfeuerlöscher** Typ: SFi 3, SFi 6









GLORIA



13 A (SFi 6)







75 F (SFi 3, SFi 6) 113 B (SFi 6)







Haushalts- und **Fettbrandfeuerlöscher**

Typ: SFi 3, SFi 6

GLORIA Komfort

- ★ Spezialsprühnebeldüse.
- Gutes Handling.
- Anwenderfreundliches aufgedrucktes Siebdruckbild.
- Praxisgerechte, wartungsfreundliche Bauweise.
- Wiederbefüllbare CO₂ Treibmittelflasche.
- ★ Mit Wandhalter.

GLORIA Service

- Mehr als 380 autorisierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- Ansprechpartner in den Gelben Seiten unter dem Suchwort "Feuerlösch-anlagen und -geräte" oder www.gloria.de

GLORIA Kompetenz

- Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Ausbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.







Fußring mit integrierter Schlauchhalterung

Abb.2 Stabiler Fußring

Abb.3 Tragegriff mit Bedienungselementen



Abb. SFi 3

Technische Daten:

Тур	ArtNr.	Bauart	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittel- menge	Treib- mittel	Funktions- dauer	Spritz- weite	Tempera- turfunk- tions- bereich	Maß Höhe mm	Breite mm	cher Tiefe mm
SFi 3	003651.2961	Auflade- Feuerl.	6,8 kg	Speziallösch- mittel	31	CO ₂	15 Sek.	4 m	-30 °C bis +60 °C	432	270	160
SFi 6	004111.2961	Auflade- Feuerl.	12,3 kg	Speziallösch- mittel	61	CO ₂	30 Sek.	4 m	-30 °C bis +60 °C	610	270	160