

Wasser-Aufladefeuertöcher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole

WH

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,
umweltschonend!

PRO-LINE –

die bewährten Schlagknopf-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.:

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Wasserlöcher mit TOP-Werten: das 9 l-Gerät mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Komfortgerät mit bewährter Schlagknopfbetätigung und Löschpistole
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche und standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen





ISO 9001 : 2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 96/98/EG
über Schweißleistung

Brandklasse und Rating

|  Typ | A |
|--|----|
| WH 6 PRO | 34 |
|  WH 9 PRO | 43 |



Wasser-Aufladefeuerlöscher

PRO-Line mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole


WH

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser, umweltschonend!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1m



GLORIA PRO-LINE



Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des **Schlagknopfs B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- CO₂ strömt schlagartig in den Behälter. Das Löschmittel gelangt durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F**.
- Die dreh- und abstellbare **Löschpistole G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel/Menge | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE* | Spritzweite/Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|----------|-------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| WH 6 PRO | 803801.0000 | Wasser mit Imprägnierung 6l | W 6 H | CO ₂ | 34A 10 | ca. 4 m/ ca. 47 sek. | 0° C bis +60° C | ca. 10,1 kg | ca. 550/280/165 mm 150 mm |
| WH 9 PRO | 803811.0000 | Wasser mit Imprägnierung 9l | W 9 H | CO ₂ | 43A 12 | ca. 4 m/ ca. 62 sek. | 0° C bis +60° C | ca. 15,3 kg | ca. 585/280/205 mm 190 mm |

* Löschmittleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 885.0000-2/2/05.12/S-D Stü