



FEUCOM Pulver-Aufladefeuerlöscher

PG 6 H-I (F0061700), PG 12 H-I (F0121700)

Produktinformation



FEUCOM
FEUERLÖSCHER
 12 kg ABC-Pulver
 233 B

55 A C

1. Sicherungsstift herausziehen
2. Drehventil komplett öffnen
3. Löschpistole betätigen

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
 Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
 Löscher spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
 Nur solche Lösch-, Freibeitzeit- und Ersatzteile verwenden,
 die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löscheinheit:	12 kg PL-8/92	Nr. der Anerkennung:	SP 121/07 DIN EN3
Nettoinhalt:	300 g CO ₂	Typ:	PG 12 H-I
Funktionsbereich:	-30° C bis +50° C	Geräteartikel Nr.:	F0121700
		Siebrdruckbild Nr.:	S0121700-03

FEUCOM: Schulte-Frankenfeld GmbH & Co. KG · Ruppertstr. 12 · D-33378 Rheda-Wiedenbrunn
 Tel. +49 (0) 5242 987 57 10 · Fax +49 (0) 5242 987 57 19 · www.feucom.de



FEUCOM Pulver-Aufladefeuerlöscher

PG 6 H-I (F0061700), PG 12 H-I (F0121700)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Hervorragende Löschleistung
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe, flüssige und flüchtig werdende Stoffe und gasförmige Stoffe
- Austauschbares Blasrohr
- Außenliegende Treibgasflasche mit einfach bedienbarem Drehventil
- Sichere und komfortable Schlauchführung durch drehbare Löschpistole
- Gute Löschmitteldosierung und große Reichweite des Löschmittelstrahls

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch Löschpistole mit Düse
- Leicht zu betätigendes Drehventil
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Langjährig bewährtes Hochleistungs-löschpulver aus deutscher Produktion
- Druckhaltende Bauteile aus beständigen metallischen Werkstoffen
- Hochwertiges Messingventil
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmitteltausch
- Leicht austauschbare und wieder befüllbare Treibgasflasche und austauschbares Blasrohr
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: service@feucom.de

Typ	PG 6 H-I	PG 12 H-I
Artikel-Nr.	F0061700	F0121700
Rating	43 A / 233 B / C	55 A / 233 B / C
Löscheinheiten	12	15
Temp.-Bereich	-30 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	480 mm	560 mm
Breite	380 mm	390 mm
Tiefe	160 mm	200 mm
Gewicht	10,8 kg	19,7 kg

