

Standard



FEUCOM Pulver-Aufladefeuerlöscher

PG 6 H-SE (F0061601), PG 9 H-S (F0091600), PG 12 H-S (F0121600)

Produktinformation



FEUCOM

FEUERLÖSCHER

6 kg ABC-Pulver

183 B

43 A

C



1. Sicherungslasche herausziehen



2. Schlagknopf kräftig einschlagen



3. Löschpistole betätigen



Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löscher/Feuchtmittel und Ersatzteile verwenden,
die mit dem markierten Muster übereinstimmen.

Löschmittel:	6 kg PL B/S2	Nr. der Anerkennung:	SP 124/02 DIN EN3
Nettoinhalt:	140 g CO ₂	Typ:	PG 6 H-SE
Einsatzbereich:	-30 °C bis +60 °C	Serienartikelnr. Nr.:	F0091600
		Stichtdruckbild Nr.:	5001181-00

FEUCOM | Schulte-Frankenfeld GmbH & Co. KG • Kupferstr. 12 • D-33378 Rheda-Wiedenbrunn
Tel.: +49 (0) 5242-982.57.10 • Fax: +49 (0) 5242-982.57.19 • www.feucom.de

Einfach näher dran!



FEUCOM

FEUCOM

Pulver-Aufladefeuerlöscher

PG 6 H-SE (F0061601),
PG 9 H-S (F0091600), PG 12 H-S (F0121600)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Gute Löschleistung
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe, flüssige und flüchtig werdende Stoffe und gasförmige Stoffe
- Optimale Handhabung
- Einheitliches Bedienungskonzept innerhalb der Standard- und Komfort-Serie
- Sichere und komfortable Schlauchführung durch drehbare Löschpistole
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Schlagknopfauslösung
- Ergonomischer Handgriff

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch ergonomische Löschpistole
- Leicht zu betätigende Auslösevorrichtung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Langjährig bewährtes Hochleistungs-löschpulver aus deutscher Produktion
- Hochwertiges Kunststoffventil mit Messing-Überwurfmutter
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmitteltausch
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: service@feucom.de

Typ	PG 6 H-SE	PG 9 H-S	PG 12 H-S
Artikel-Nr.	F0061601	F0091600	F0121600
Rating	43 A / 183 B / C	55 A / 233 B / C	55 A / 233 B / C
Löscheinheiten	12	15	15
Temp.-Bereich	-30 bis +60 °C		
Dimensionen			
Höhe	490 mm	540 mm	580 mm
Breite	310 mm	290 mm	280 mm
Tiefe	160 mm	195 mm	200 mm
Gewicht	10,2 kg	14,8 kg	18,9 Kg