

Standard



# FEUCOM Schaum-Aufladefeuerlöscher Frostsicher




S 6 H-SF (F0068600), S 9 H-SF (F0098600)



## Produktinformation



**FEUCOM**  
**FEUERLÖSCHER**  
6 l Schaum

21 A 183 B

-  **1. Sicherungsglasche herausziehen**
-  **2. Schlagknopf einschlagen**
-  **3. Löschpistole betätigen**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löcher spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Lösch-/Treibmittel und Ersatzteile verwenden,  
die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel:	6 l FL-3/96	Nr. der Anerkennung:	SP 181/07 DIN EN3
Treibmittel:	45.9 C02	Typ:	S 6 H-SF
Funktionsbereich:	-25° C bis +60° C	Geräteartikel Nr.:	F0068600
		Siebild Nr.:	50068600-00

FEUCOM T. Schulte-Frankenfeld GmbH & Co. KG · Kupferstr. 12 · D-33378 Rheda-Wiedenbrunn  
Tel. +49 (0) 5242 987 57 10 · Fax: +49 (0) 5242 987 57 19 · www.feucom.de

Einfach näher dran!



**FEUCOM**

# FEUCOM

## Schaum-Aufladefeuertöcher

### Frostsicher

S 6 H-SF (F0068600), S 9 H-SF (F0098600)



#### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Auch in extremer Kälte einsetzbar (bis -25°)
- Hervorragende Löscheinleistung durch Einsatz eines Premix-Mittels
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe und flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe
- Kostengünstiger und leichter
- Optimale Handhabung
- Einheitliches Bedienungskonzept innerhalb der Standard- und Komfort-Serie
- Sichere und komfortable Schlauchführung durch drehbare Löschpistole
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Schlagknopfauflösung
- Ergonomischer Handgriff

#### Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch ergonomische Löschpistole
- Leicht zu betätigende Auslösevorrichtung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

#### Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Langjährig bewährtes Hochleistungslöschmittel aus deutscher Produktion
- Hochwertiges Kunststoffventil mit Messing-Überwurfmutter
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

#### Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmitteltausch
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: [service@feucom.de](mailto:service@feucom.de)

Typ	S 6 H-SF	S 9 H-SF
Artikel-Nr.	F0068600	F0098600
Rating	21 A / 183 B	27 A / 233 B
Löscheinheiten	6	9
Temp.-Bereich	-25 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	490 mm	500 mm
Breite	330 mm	300 mm
Tiefe	170 mm	195 mm
Gewicht	10,8 kg	15,5 kg