

Standard



FEUCOM

Wasser-Aufladefeuерlöscher

W 6 H-S und W 9 H-S:
Gute Löscheistung mit Leitungswasser als Löschmittel

W 6 H-SP und W 9 H-SP:
Hervorragende Löscheistung mit einem Gemisch aus Wasser,
Salzen und Tensiden als Löschmittel

Produktinformation



FEUCOM

FEUERLÖSCHER

6 l Wasser

13 A



1. Sicherungslasche
herausziehen



2. Schlagknopf
kräftig einschlagen



3. Löschpistole
betätigen



Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen.
Löcher spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Lösch-/Treibmittel und Ersatzteile verwenden,
die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschelement: 6 l Wasser + Chloraltablete Nr. der Anerkennung: SP 104/08 DIN 1313
Füllkapazität: 45 g CO₂ Typ: F000600
+5 °C bis +60 °C Geräteart/Nr.: S0085000-00
Stichtischbild Nr.:

FEUCOM 1 - Schulte-Freundshild GmbH & Co. KG • Kupferstr. 12 - D-33178 Rheda-Wiedenbrunn
Tel. +49 (0) 5242 987.9710 • Fax: +49 (0) 5242 987.9719 • www.feucom.de

Einfach näher dran!



FEUCOM

FEUCOM

Wasser-Aufladefeuertöcher

W 6 H-S (F0065600), W 9 H-S (F0095600)
W 6 H-SP (F0065601), W 9 H-SP (F0095601)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe wie z. B. Papier und Holz
- Optimale Handhabung
- Einheitliches Bedienungskonzept innerhalb der Standard- und Komfort-Serie
- Sichere und komfortable Schlauchführung durch drehbare Löschpistole
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Schlagknopfauflösung
- Ergonomischer Handgriff

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch ergonomische Löschpistole
- Leicht zu betätigende Auslösevorrichtung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- W 6 H-S und W 9 H-S: Gute Löschleistung mit Leitungswasser als Löschmittel
- W 6 H-SP und W 9 H-SP: Hervorragende Löschleistung mit einem Gemisch aus Wasser, Salzen und Tensiden als Löschmittel
- Hochwertiges Kunststoffventil mit Messing-Überwurfmutter
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmitteltausch
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: service@feucom.de

Typ	W 6 H-S	W 9 H-S	W 6 H-SP	W 9 H-SP
Artikel-Nr.	F0065600	F0095600	F0065601	F0095601
Löschmittel	Leitungswasser + Wasserentkeimungsmittel		Gemisch aus Wasser, Salzen und Tensiden	
Rating	13 A	21 A	34 A	43 A
Löscheinheiten	4	6	10	12
Temp.-Bereich	+5 bis +60 °C			
Dimensionen				
Höhe	490 mm	550 mm	490 mm	550 mm
Breite	330 mm	300 mm	330 mm	300 mm
Tiefe	170 mm	195 mm	170 mm	195 mm
Gewicht	10,3 kg	14,7 kg	11,1 kg	15,8 kg

