



Basis



FEUCOM Schaum-Aufladefeuerlöscher

S 6 H-B (F0064500), S 9 H-B (F0094500)

Produktinformation



FEUCOM

FEUERLÖSCHER

6 l Schaum

27 A

144 B



1. Sicherung entfernen



2. Schlauchende greifen, Hebelventil kurz betätigen und wieder loslassen!



3. Hebelventil betätigen



Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Lichter mindestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur selbst Lösch-, Trenn- und Ersatzteile verwenden,
die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Umfüllmenge: 6 l SF 6101 100 010
Treibmittel: 40 g CO2
Nennbereich: +5°C bis +40°C

Nr. der Anerkennung: SF 6101 100 010
Typ: F0064500
Schleifkennz. Nr.: 1204400-01

Einfach näher dran!



FEUCOM

FEUCOM

Schaum-Aufladefeuerlöscher

S 6 H-B (F0064500), S 9 H-B (F0094500)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Hervorragende Löschleistung durch Einsatz eines Premix-Mittels
- Geeignet für feste, glutbildende Stoffe und flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe
- Optimale Handhabung
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Hebelarmatur

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch Schaumrohr
- Leicht zu betätigende Auslösevorrichtung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Umweltfreundliches Hochleistungs-löschmittel
- Druckhaltende Bauteile aus beständigen Werkstoffen
- Hochwertiges Kunststoffventil
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmitteltausch
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: service@feucom.de

Typ	S 6 H-B	S 9 H-B
Artikel-Nr.	F0064500	F0094500
Rating	34 A / 183 B	34 A / 183 B
Löscheinheiten	10	10
Temp.-Bereich	0 bis +60 °C	+5 bis +60 °C
Dimensionen		
Höhe	540 mm	580 mm
Breite	290 mm	280 mm
Tiefe	170 mm	195 mm
	10,6 kg	15,5 kg

