

Basis



FEUCOM Wasser-Aufladefeuerlöscher

W 6 H-B (F0065500), W 9 H-B (F0095500)

Produktinformation



FEUCOM
FEUERLÖSCHER
6 l Wasser
13 A

-  **1. Sicherung entfernen**
-  **2. Schlauchende greifen, Hebelventil kurz betätigen und wieder loslassen!**
-  **3. Hebelventil betätigen**



Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löcher spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löcher-Füllmittel und Ersatzteile verwenden,
die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

<small>Löschemittel: 6 l Wasser + Chloralblette</small>	<small>Nr. der Anerkennung: SP 58132 DIN EN3</small>
<small>Nettoinhalt: 45 g CO₂</small>	<small>W 6 H-B</small>
<small>Funktionsbereich: +5° C bis +50° C</small>	<small>Typ: F0065500</small>
	<small>Siebrdruckbild Nr.: S200590-43</small>

FEUCOM | Schulho - Feuerlöschbild GmbH & Co. KG, Kuzlerstr. 12, D-33176 Bielefeld-Weinbergen
Tel: +49 (0) 5242 987 57 30 Fax: +49 (0) 5242 987 57 19 www.feucom.de

Wir melden uns zum Dienst.



FEUCOM

FEUCOM

Wasser-Aufladefeuерlöscher

W 6 H-B (F0065500), W 9 H-B (F0095500)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Hervorragende Löscheinleistung
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe wie z. B. Papier und Holz
- Gute Umweltverträglichkeit
- Optimale Handhabung
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Hebelarmatur

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch Löschdüse mit Wirbler
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Druckhaltende Bauteile aus beständigen Werkstoffen
- Hochwertiges Kunststoffventil
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmitteltausch
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: service@feucom.de

Typ	W 6 H-B	W 9 H-B
Artikel-Nr.	F0065500	F0095500
Rating	13 A	21 A
Löscheinheiten	4	6
Temp.-Bereich	+5 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	540 mm	580 mm
Breite	290 mm	280 mm
Tiefe	170 mm	195 mm
Gewicht	9,9 kg	14,2 kg

