



Discount



FEUCOM Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

S 6 L-D (F0064100), S 9 L-D (F0094100)

Produktinformation



FEUCOM

FEUERLÖSCHER
6 l Schaum

13 A 183 B

-  1. Sicherung entfernen
-  2. Schlauchende greifen
-  3. Hebelventil betätigen

 

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löcher höchstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Leucht-, Trennventile und Ersatzteile verwenden,
die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löscheinheit: 5,82 l Wasser + 180 ml PL-13/05 Nr. der Anerkennung: SP 125/107 DIN EN3
Tropfenzeit: 15 bei Stickstoff Typ: S 6 L-D
Fülltemperaturbereich: +5° C bis +60° C Gebrauchsartikel Nr.: 10064100
Siebdruckbild Nr.: 1.0064100-01

FEUCOM | Schulte-Feuerkornfeld GmbH & Co. KG · Kupferstr. 12 · D 33178 Rheda-Wiedenbrunn
Tel: +49 (0) 5242 987 57 10 · Fax: +49 (0) 5242 987 57 19 · www.feucom.de

Einfach näher dran!



FEUCOM

FEUCOM

Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

S 6 L-D (F0064100), S 9 L-D (F0094100)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Optimierte Löscheinleistung
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe und flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe
- Optimale Handhabung
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Hebelarmatur

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch Schaumrohr
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Umweltfreundliches Hochleistungslöschmittel
- Druckhaltende Bauteile aus beständigen metallischen Werkstoffen
- Hochwertiges Messingventil
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: service@feucom.de

Typ	S 6 L-D	S 9 L-D
Artikel-Nr.	F0064100	F0094100
Rating	21 A / 183 B	21 A / 233 B
Löscheinheiten	6	6
Temp.-Bereich	+5 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	540 mm	590 mm
Breite	290 mm	300 mm
Tiefe	170 mm	195 mm
Gewicht	9,8 kg	14,0 kg

