



# FEUCOM Kohlendioxid-Feuerlöscher

K 2 S-ST (F0027602), K 5 S-ST (F0057602)

## Produktinformation



**FEUCOM**  
FEUERLÖSCHER  
5 kg Kohlendioxid  
89 B

-  1. Sicherung entfernen
-  2. Schneerohr auf das Feuer richten.
-  3. Hebelventil betätigen



Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen (gesundheitsschädliche Gase)  
Vorsicht bei elektrischen Anlagen  
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m  
Über 1000 V DIN VDE 0132 beachten

Nach jeder Bekämpfung neu füllen!  
Lichter spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur ohne Licht-/Druckmittel und Ersatzteile verwenden,  
die mit dem Hersteller-Merkmal übereinstimmen.

Übersicht: 5 kg CO<sub>2</sub> Typ: Gebrauchsart Nr.: 833 07  
Verfübarkeit: -20 °C bis +60 °C Nebenschleife Nr.: F0027602  
Nr. der Anbefahrung: SP 46.07 DIN 6153 Nebenschleife Nr.: 53857602-01



# FEUCOM Kohlendioxid-Feuerlöscher

K 2 S-ST (F0027602), K 5 S-ST (F0057602)



## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sehr gute Löscheinleistung
- Geeignet für flüssige und flüssig werdende Stoffe, speziell in EDV-Räumen oder bei elektrischen Geräten
- Optimale Handhabung
- Einheitliches Bedienungskonzept
- Robuster Stahlbehälter
- Isolierter Handgriff am Schneehorn gegen Kälteübertragung beim K 5 S
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Hebelarmatur

## Sichere Bedienung

- Schneebräse bzw. -horn sichern schnelle, zielgerichtete Löschmittelverteilung
- Leicht zu betätigende Auslösevorrichtung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

## Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Druckhaltende Bauteile aus beständigen metallischen Werkstoffen
- Robuster Stahlbehälter
- Hochwertiges Messingventil
- Witterungsbeständige Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

## Perfekter Service

- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: [service@feucom.de](mailto:service@feucom.de)

Typ	K 2 S-ST	K 5 S-ST
Artikel-Nr.	F0027602	F0057602
Rating	34 B	89 B
Löscheinheiten	2	5
Temp.-Bereich	-30 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	440 mm	720 mm
Breite	260 mm	440 mm
Tiefe	120 mm	165 mm
Gewicht	6,6 kg	14,3 kg

