

Fettbrand



FEUCOM Fettbrand-Feuerlöscher

FB 3 L-E (F0036200), FB 6 H-B (F0066500)

Produktinformation



FEUCOM

FEUERLÖSCHER

6 l Flüssiglöschmittel

13 A

113 B

75 F



1. Sicherung entfernen.
Hebelventil **kurz** betätigen
und wieder loslassen!



2. Schlauchende greifen
und die Düse mit einem
Mindestabstand von 1 m
auf das Feuer richten.



3. Hebelventil niederdrücken
und das Feuer löschen.
Um eine Rückzündung
auszuschließen, den Feuerlöscher
restlos in dem
Brandherd entleeren.



Besonders geeignet zum
Löschen von Speiseöl- und Fettbränden.
Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löcher spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen
Nur solche Lösch-/Treibmittel und Ersatzteile verwenden
die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Inhalt: 6 l SP-41/05
Typ: F0066500
Nur für die Anerkennung: SP 119 07 0419 B
18.9.18
Geräteart-Nr.: F0066500
Seitendruckbild-Nr.: 50066500-03

Wir melden uns zum Dienst.



FEUCOM

FEUCOM Fettbrand-Feuerlöscher

FB 3 L-E (F0036200), FB 6 H-B (F0066500)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Hervorragende Löschleistung
- Universelle Einsatzmöglichkeiten vom Privathaushalt bis zur Großküche (speziell für Fettbrände geeignet)
- Optimale Handhabung
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Hebelarmatur

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch Schlauchleitung mit Löschbrause bzw. Löschbrause direkt am Ventil
- Leicht zu betätigende Auslösvorrichtung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Langjährig bewährtes Hochleistungs-löschmittel aus deutscher Produktion
- Druckhaltende Bauteile aus beständigen Werkstoffen
- Hochwertiges Messingventil
- Standring mit Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmitteltausch
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: service@feucom.de

Typ	FB 3 L-E	FB 6 H-B
Ausführung	Dauerdruckgerät	Aufladegerät
Artikel-Nr.	F0036200	F0066500
Rating	8 A / 55 B / 40 F	13 A / 113 B / 75 F
Löscheinheiten	2	4
Temp.-Bereich	-30 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	450 mm	540 mm
Breite	270 mm	260 mm
Tiefe	170 mm	170 mm
Gewicht	6,3 kg	11,4 kg

