

PULVER-AUFLADELÖSCHER P 6 J / P 9 J / P 12 J

Diese Aufladelöschers sind die ideale Lösung bei ABC-Bränden. Dank des drehbaren Schlauches und der abstellbaren Löschpistole kann durch optimale Dosierung des Löschmittels der Brand schnell und wirkungsvoll gelöscht werden. Hochwertige Materialien sorgen zudem für erhöhte Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit beim Brandeinsatz. Auf Wunsch ist der P 6 J auch mit nachleuchtendem Beschriftungsbild lieferbar.

Besondere Merkmale

- Qualitätsstahlbehälter mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Schlagknopfarmatur M 74 mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeinsätzen
- Drehbarer, witterungsbeständiger Löschslauch mit abstellbarer Löschpistole
- Innenliegende CO₂-Patrone
- ABC-Hochleistungslöschpulver mit schlagartiger Löschwirkung
- Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz
- Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt
- Frostsicher
- Wiederbefüllbar
- P 6 J wahlweise auch mit nachleuchtendem Beschriftungsbild (P 6 J*)
- Mit Fußring aus stabilem Kunststoff
- Inklusive witterungsbeständigem Wandhalter



Einsatzbereiche

- Industrie
- Gewerbe

Typ Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktionsbereich	Spritzdauer Spritzweite	Durchmesser	Höhe	Breite	Gewicht
P 6 J 61-500-00	34 A 233 B C 6 kg	10	-30°C bis +60°C	17 sek. 8 m	150 mm	542 mm	305 mm	10,7 kg
P 6 J* 61-570-00	34 A 233 B C 6 kg	10	-30°C bis +60°C	17 sek. 8 m	150 mm	542 mm	305 mm	10,7 kg
P 9 J 91-500-00	55 A 233 B C 9 kg	15	-30°C bis +60°C	17 sek. 8 m	180 mm	544 mm	320 mm	15,3 kg
P 12 J 71-500-00	55 A 233 B C 12 kg	15	-30°C bis +60°C	18 sek. 9 m	180 mm	671 mm	320 mm	19,4 kg

*: Nachleuchtendes Beschriftungsbild - mit geringem Aufpreis lieferbar; LE: Löschmitteleinheiten
Änderungen vorbehalten.