



Besonders in der Industrie, der Lagerhaltung und Logistik, sowie im Gebäudemanagement, aber auch in anderen Bereichen der Wirtschaft sind Pulverlöscher für den sicheren Brandschutz nach wie vor unverzichtbar. Diese Tatsache resultiert aus den Vorteilen der Pulverlöscher hinsichtlich

- der universellen Einsetzbarkeit gegen fast alle Arten von Bränden (Brandklassen A, B, C)
- der sehr hohen Löscheffektivität (hohe Ratings)
- des vergleichbar geringen Gewichts der Pulverlöscher bezogen auf die Löschleistung
- der sehr schnellen Löschwirkung

In den genannten typischen Anwendungsbereichen müssen entstehende Brände sehr schnell auch von ungeübten Personen gelöscht werden, da die Folgeschäden extrem hoch werden können.

FLN Neuruppin bietet jetzt mit dem neuem PG 6 FAiN einen speziellen Löscher genau für diese Anwendungsgebiete an, der alle Brandschutzanforderungen durch gezielt entwickelte und getestete Produkteigenschaften überdurchschnittlich erfüllt. Der Löscher wird in Neuruppin hergestellt.

Die Grafik stellt die Produkthanforderungen an einen Pulverlöscher für diesen Einsatzbereich dar und zeigt, dass der PG 6 FAiN jede dieser Anforderungen sicher beherrscht.

Darüber hinaus wurde natürlich auch an je nach Einsatzort ggf. notwendige Sonderausstattungen gedacht:

- Feuerlöscher-Ständer zur Aufstellung im Raum (keine Wandmontage)
- Schutzboxen verschiedener Ausführungen
- Halterungen zur Anbringung an Fahrzeugen / Baumaschinen / Landmaschinen / Schiffen
- Umfassendes Kennzeichen / Schilder – Sortiment (auch nachleuchtend)
- Fußringe aus Kunststoff

Auf Kundenwunsch stehen auch folgende Modifikationen des PG 6 FAiN zur Verfügung:

- KTL-Beschichtung der Metallarmatur
- Silikonfreie Ausführung (wichtig für Beschichtungsbetriebe)

### Anwendungsgebiete:

- Gebäudemanagement
- Industrieanlagen
- Gewerberäume und Werkstätten
- Lagerhaltung
- Logistik und Transport
- Garagen
- Tankstellen
- Heizungsanlagen
- Landwirtschaft
- Abfallwirtschaft

[www.fln-neuruppin.de](http://www.fln-neuruppin.de)

## Technische Daten:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Bauart:</b>              | Aufladelöschler mit CO <sub>2</sub> – Treibgasflasche (innenliegend) |
| <b>Löschmittel:</b>         | 6kg ABC Pulver NEUTREX   |
| <b>Löschleistung:</b>       | 43A / 233B / C   |
| <b>Löscheinheiten (LE):</b> | 12   |
| <b>Wurfweite:</b>           | ca. 6m   |
| <b>Gewicht:</b>             | ca. 10,3kg   |
| <b>Funktionsdauer:</b>      | > 15 s   |
| <b>Einsatzbereich:</b>      | -30°C bis +60°C  |
| <b>Einbauhöhe:</b>          | 530mm (ohne Fußring)   |
| <b>Einbaubreite:</b>        | 270mm  |
| <b>Konformitäten:</b>       | EN 3 , CE*, Wheel Mark **  |

Änderungen vorbehalten

\*Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte

\*\*Richtlinie 96/98/EG über Schiffsausrüstungen



Ihr Brandschutz-Fachhändler: