





DESAUTEL Brandschutz wurde 1932 von Emile Desautel in Lyon gegründet und ist in der dritten Generation inhabergeführt und unabhängig. Mehr als 1000 Beschäftigte fertigen und warten in Frankreich Feuerlöscher, Löschfahrzeuge sowie feste und automatische Brandbekämpfungssysteme.

Das Werk ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001.

## LEISTUNGEN

Leistungsstarker Aufladelöschler mit Sprühnebeldüse für Brände der Klasse A und B. Frostsicher bis -30 °C und damit besonders geeignet zum Einsatz im Außenbereich.

BRANDKLASSE RATING	 A	 B	LE
<b>AL6S-30</b> <b>AL9S-30</b>	21 A 27 A	183 B 233 B	6 LE 9 LE

Der Feuerlöscher ist für elektrische Anlagen mit einer Spannung bis maximal 1000 V verwendbar. Mindestabstand 1 m!

## HANDLICHKEIT

Optimierte Handhabung durch praktische Schlauchlänge und Drehkupplung. Die Löschlanze aus Isoliermaterial erleichtert die sichere Annäherung an den Brandherd und das Löschen des Feuers.

## PROBLEMLOSE WARTUNG

Einfache Wartung ohne Spezialwerkzeuge. Begrenzte Anzahl an Ersatzteilen, da für die Produktreihe identische Teile verwendet werden.

AL6S-30	01-31.068K
AL9S-30	01-31.070K

## PRODUKTMERKMALE

TYP	Zulassung	Inhalt	Treibmittel	Löschmittel	Funktionsbereich	Durchmesser	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
AL6S-30	SP 21/12 DIN EN 3	6 l	CO <sub>2</sub> 80 g	Aquafilm EXD-30	-30 °C +60 °C	170 mm	630 mm	240 mm	180 mm	12 kg
AL9S-30	SP 22/12 DIN EN 3	9 l	CO <sub>2</sub> 80 g	Aquafilm EXD-30	-30 °C +60 °C	170 mm	750 mm	240 mm	180 mm	15 kg