

## PS1-XN ABC

### PULVERFEUERLÖSCHER PS1-XN ABC

#### KONSTRUKTION

**BEHÄLTER** • Hochwertiger nahtloser Behälter aus Aluminium, aus einem Stück formgestanzt durch Zugkrümmung und gleichzeitiges Tiefziehen. Außenbeschichtung mit witterungsbeständigem, widerstandsfähigen Polyesterharz, Art. RAL 3000 rot.

**VENTIL** • Ventilblock aus Acetalharz. Alle äußeren Teile des Ventils bestehen aus Kunststoff, um eine hohe Rostbeständigkeit zu garantieren.

**TREIBMITTEL** • Das Treibmittel besteht aus einer Helium- haltigen Mischung, die eine hochpräzise elektronische Dichtigkeitsprüfung ermöglicht.

**LÖSCHMITTEL** • ABC-Pulver.

Sämtliche Geräteteile, die mit dem Löschmittel in Berührung kommen, sind damit kompatibel.

**HALTER** • Für Autos und Boote geeignete Halter aus Polypropylen zur horizontalen und vertikalen Montage.

#### EINSATZ

Geeignet für Löscheinsätze von brennendem Papier und Holz, von brennenden Textilien und Flüssigtreibstoffen.



**ALUMINIUM**

PS1-XN ABC ist ein Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher ohne Druckanzeige speziell konzipiert für den Auto-, Boots- und Campingbedarf. Funktionstemperaturbereich von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+60^{\circ}\text{C}$ , daher auch in kalten Ländern einsetzbar. Zugelassen nach Druckbehälter-Richtlinie PED 2014/68/EU, laut Richtlinie für die Marineausrüstung MED 2014/90/EU und laut DIN EN 3. GS/ EN3-7 Siegel für geprüfte Sicherheit zertifiziert durch die staatlich anerkannte Prüfanstalt MPA Dresden. Jeder einzelne Feuerlöscher wird während der Herstellung sorgfältig geprüft und einer elektronischen Helium- Dichtigkeitsprüfung unterzogen. Löschmittelinhalt: 1 kg.

#### BRANDKLASSE



5

34

✓

#### LE

1

#### PRODUKT ZERTIFIZIERUNG




# PS1-XN ABC

PULVERFEUERLÖSCHER PS1-XN ABC

## TECHNISCHE DATEN

TYPENBEZEICHNUNG:	PS1-XN ABC	DE DE
BRANDKLASSEN:	5A 34B C	
LÖSCHMITTELINHALT:	1 kg ± 5%	
TREIBMITTEL:	Stickstoff oder Stickstoff + Helium	
LÖSCHMITTEL:	ABC Pulver	
ENTLADUNG:	Funktionsdauer:	~ 7 s
BEHÄLTER:	Konstruktionsmaterial:	Aluminiumlegierung
	Herstellungsprozess:	Tiefziehen
	Außenlackierung:	Polyesterharz, Stärke mind. 75 micron
	Rostbeständigkeit:	Mind. 480 Std. laut ISO 9227.1990
DRUCK:	Arbeitsdruck bei 20 °C:	9 bar
	Arbeitsdruck bei 60 °C:	11 bar
	Arbeitsdruck bei -30 °C:	6 bar
ABMESSUNGEN:	Äußerer Durchmesser des Behälters:	295 mm
	Gesamthöhe :	82 mm
GEWICHT:	Leergewicht/Füllgewicht:	0,26 kg / 1,26 kg
VERPACKUNG:	Standardverpackung:	Karton mit 6 Stück
	Abmessungen des Kartons: B x L x H :	265 x 200 x 320 mm
	Gewicht je Karton :	8,7 kg
	Palette :	90 Kartons (540 Stück)
	Abmessungen der Palette: B x L x H :	800 x 1200 x 1745 mm
	Volumen der Palette :	1,68 m <sup>3</sup>
	Gewicht je Palette:	783 kg / 803 kg

© VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN



① Der aus Acetalharz hergestellte Ventilblock sorgt für vollständigen Korrosionsschutz.

② Der Verschluss aus Acetalharz garantiert absolute Dichtigkeit.

③ Die Feder ist aus Edelstahl.

④ Der Sicherheitsstift mit großem Durchmesser gestattet eine leichte Handhabung auch mit Arbeitshandschuhen.

⑤ Die Halterung, hergestellt aus Polypropylen, kann dank unterschiedlicher Befestigungspunkte auf der Rückseite und durch das Anbringen von Schrauben auf allen Oberflächen sicher befestigt werden. Durch den Haltegurt sitzt der Feuerlöscher fest in der Halterung und bleibt auch bei starken Stößen und Erschütterungen an seinem Platz.

⑥ Der aus einem Stück hergestellte tiefgezogene nahtlose Aluminiumbehälter garantiert höchste Dichtigkeit und ist zudem leicht zu Handhaben.



\* = KEIN STANDARD, AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.  
DATEN UND MERKMALE KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG  
JEDERZEIT GEÄNDERT WERDEN

32.654A.14.05.2017

# ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)  
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279  
info@anaf.eu | www.anaf.eu