







DISPLAY 2200


Dezente Nothinweisleuchte mit Schwenkarmatur in LED-Technik




DISPLAY 2200	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	22m		EVG-Version: • Überwachung / monitoring Akku-Version: • Auto-Check / auto-test
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Aluminium		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	silber eloxiert / silver anodised		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	5,5VA / 2,7W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NI MH-AKKU / NiMH-battery	–	4,8V - 0,8Ah	
LICHT (Netz/Not) / luminous (mains/emergency)	100%	50%	
SCHUTZART / protection category	IP 41		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
ARTIKELNUMMER / article number	D22		



Wandmontage
wall mounting



Deckenmontage
ceiling mounting



Seilmontage
rope mounting

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	–	–	–	•	•	–	•	–