





LUMINA 2000/12


Rettungszeichenleuchte
in flachem Aluminiumgehäuse

30m


| LUMINA 2000/12 | EVG-Version | Akku-Version | Optional |
|---|-------------------------|--------------|----------------------------|
| ERKENNUNGSWEITE / viewing distance | 30m | | EVG-Version: |
| GEHÄUSEMATERIAL / housing material | Aluminium | | • Überwachung / monitoring |
| GEHÄUSEFARBE / housing colour | RAL 9016 (weiß / white) | | Akku-Version: |
| LEUCHTMITTEL / illuminant | LED | | • BUS-Check / BUS-test |
| LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC) | 8,0VA // 4,2W | – | • Auto-Check / auto-test |
| SPANNUNG / voltage | 230V AC/DC | 230V AC | |
| NiCd-AKKU / NiCd-battery | – | 3,6V - 2,5Ah | |
| LICHT (Netz/Not) / luminous (mains/emergency) | 100% | | |
| SCHUTZART / protection category | IP 41 | | |
| SCHUTZKLASSE / protection class | I | | |
| ARTIKELNUMMER / article number | L12 | | |





Wandmontage
wall mounting



W



Deckenmontage
ceiling mounting



D

| EVG-Version | | | | Akku-Version | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----|----|-------------------------|-----------------------|
| ohne Überwachung without monitoring | mit Überwachung with monitoring | DALI-Überwachung DALI-monitoring | Kino-Ausführung Theatre version <small>neu</small> | 1h | 3h | 8h | Auto-Check auto-test | BUS-Check BUS-test |
| • | • | – | • <small>Lichtstrom im Netzbetrieb 10%</small> | • | • | – | • | • |