

# CONTURA CL6

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,  
Erkennungsweite: 25 m



- Hochwertiges, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Einfache Montage mit hohem Anschlusskomfort
- Einfache Wartung, werkzeugloses öffnen des Gehäuses
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m<sup>2</sup>
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



## Technische Daten

### Leuchte

Gehäuse: verzinktes Stahlblech  
Blende: weiß (RAL 9016) / RAL nach Vorgabe  
Displayscheibe: Acrylglas  
Piktogrammfolien: PET  
Schutzart: IP32  
Schutzklasse: I  
Montage: Wandanbau, Deckenanbau  
Maße (HxBxT): 76 x 258 x 53 mm (Gehäuse)  
128 x 240 x 10 mm (Scheibe)

Zubehör  
(für Deckenmontage): Auslegerarm, Einarm-Pendel,  
Kettenbefestigung

### Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC  
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA  
Anschlussleistung DC: max. 1,9W  
Leuchtmittel: LED: 2W

### Einzelbatterie

Eingangsspannung: 230VAC  
Anschlussleistung AC: DL max. 10,2VA  
Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA  
Ladezeit: < 11h  
Leuchtmittel: LED: 1,7W

Bestellcode	Gehäusefarbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m <sup>2</sup>	BLF (%)	Piktogramm
<b>Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC</b>								
CL6 1 D E220 SL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	-	-	12*LED	>200	100	2004
<b>Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar</b>								
CL6 1 D CA220 SL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	-	-	12*LED	>200	100/40	2004
<b>Leuchte für LPS48-16, Mischbetrieb, Leistung Netz-/Notbetrieb getrennt regelbar</b>								
CL6 1 D CV048 SL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	-	-	12*LED	>200	10-100	2004
<b>Leuchte Einzelbatterie, Manueller Test, BS oder DS</b>								
CL6 1 D Z3 RL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	3=3h	NiCd	12*LED	>200	40	2004
<b>Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)</b>								
CL6 1 D ZX3 RL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	3=3h	NiCd	12*LED	>200	40	2004


Wandanbau:  
Ersetze D mit W

Piktogramm-Folien-Set:  
2004

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf [www.er-elektronik.de](http://www.er-elektronik.de)



## Maßzeichnung Wandbefestigung



## Deckenbefestigung



## Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
697136120	Auslegerarm weiß (RAL 9016)
697136130	Auslegerarm silber (RAL 9006)
697054000	Universal Kettenbefestigung
697136050	CL6-Zentralpendel 1* Ø13/M13, 50 cm
697136100	CL6-Zentralpendel 1* Ø13/M13, 100 cm

Bestellnummer	Beschreibung
697136000	Baldachin & Zubehör für Zentralpendel Ø13/M13
697134910	Rohrpendel M13 Sonderlänge
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

Bestellnummer	Beschreibung
697136000	Baldachin & Zubehör für Zentralpendel Ø13/M13
697134910	Rohrpendel M13 Sonderlänge
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)