

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

01. Leit- und Informationssystem

Beschreibung - Systemanforderungen

Bei der Gestaltung des Leit- und Informationssystems ist ein Glassystem - als Informationsträger - mit einem horizontal ausgerichteten, linearen Befestigungselement als Ausführung gewählt.

Beschreibung - Technik

Die Befestigung der Gläser, im Sandwich-Aufbau (Glas - Beschriftungsfolie - Glas) oder als Einzelglas, muss über Klemmleisten erfolgen. Die frontal sichtbare Leistenhöhe darf 10 mm nicht überschreiten.

Die Beschriftungsfolien, in matter Ausführung, bei Schildern mit Sandwich-Aufbau (Glas - Beschriftungsfolie - Glas), müssen durch den Bauherren/Betreiber leicht auswechselbar sein.

Es müssen mehrere Folien hintereinander gelegt werden können, um fixe (z. B. mehrfarbige Logos) und variable Informationen (z. B. Bezeichnungen, Fotos etc.) separat darzustellen.

Bei kleinformatigen Schildern, insbesondere Türschildern, ist hochwertiges Kristallspiegelglas(KSP) mit geschliffenen und polierten Kanten zu verwenden. Die Glaskanten sind seitlich und oben frei.

Bei großformatigen Schildern wie Hinweisschilder, Wegweiser ist hochwertiges Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit geschliffenen, gefasten (ca. 0,5 mm) und polierten Kanten zu verwenden. Bei Verwendung von zwei Klemmleisten sind die Glaskanten seitlich frei.

Glasstärke jeder einzelnen Glasscheibe mind. 4 mm bis max. 8 mm. Stärkeres Glas entsprechend Schildtyp und Scheibengröße nach statischer Erfordernis.

Glasscheiben (zwei hintereinander liegende oder einzelne) werden mit einer Klemmleiste aus Aluminium unten gehalten. Die Oberfläche der Klemmleiste ist allseitig Aluminium silber eloxiert. Die Höhe der Klemmleiste im Sichtbereich beträgt max. 10 mm. Die Kanten der Klemmleiste sind gefast. Der Wandabstand der Glasscheiben beträgt 8 mm.

Die Aluminium-Klemmleiste wird mehrfach auf dem jeweiligen Untergrund geschraubt/geklebt oder kann in anderer Weise befestigt werden (s. Montage). Frontseitig ist keine Verschraubung sichtbar.

Die Glasscheiben werden in der Klemmleiste durch Anziehen von zwei verdeckt liegenden INBUS-Schrauben und



Beispiel: Türschild



Beispiel: Wegweiser

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Druckklemmen fest fixiert und damit vor unbefugtem Zugriff gesichert.

Für verschiedene Anwendungen müssen Schildtypen in unterschiedlichen, standardisierten Dimensionen, abgestimmt auch auf DIN-Formate (Hoch- und Querformate)

DIN A 4 / DIN A 3 / DIN A 2 / DIN A 1

mit entsprechenden Klemmleisten in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung stehen:

Breiten: 100 mm / 130 mm / 150 mm / 210 mm / 297 mm /
420 mm / 594 mm / 841 mm

Alle Schildtypen sind in einem einheitlichen System herzustellen.

Schilder und Kennzeichnungen die nicht in Systemschildern ausgeführt werden, sind in Material und Anmutung angepasst auszuführen. Bei Verkehrs-, Sicherheits- (Flucht- und Rettungswege) und Gefahren-Kennzeichnungen sind die jeweils entsprechenden, zum Zeitpunkt der Montage gültigen, Normen einzuhalten.

Der Ausschreibung liegt das mit dem Bauherren abgestimmte und bemusterte Leit- und Informationssystem

SIGNTEC - ECOCLIX LIGHT

der Firma

SIGNTEC Leit- und Informationssysteme GmbH
Hans-Böckler-Str. 11B
D-40764 Langenfeld
Telefon: 02173-99886-0
Telefax: 02173-99886-20
Internet: www.signtec.de
eMail: info@signtec.de

oder gleichwertiger Art, technisch und formal zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Beschreibung - Planung und Konzept

Der Anbieter bringt seine langjähriges Know how und die Spezialkenntnisse in die Planung ein, insbesondere bei der Ausführung, Positionierung und Gestaltung.

Beschreibung - Gestaltung

Die Anbringung der Informationen - Leitelemente, Texte, Logos/Signets, grafische Elemente, Piktogramme - erfolgt ein- oder mehrfarbig. Form, Farbe und Anbringung in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Vor Ausführung ist je Schildtyp ein Layout zur Freigabe vorzulegen.

Die Beschriftung erfolgt in unterschiedlicher Weise:

- auf Folie und/oder geeignetem Grafik-Papier im Digital-Druck (Schildtypen mit leicht auswechselbaren Informationsträgern)
- als hochwertiger Folientext, direkt auf Glas oder auf Folien transparent/matt, auch mehrfarbig
- Siebdruck auf Folie oder direkt auf Glas, auch für mehrfarbige Gestaltungselemente

Die Erstbeschriftung ist bei allen Schildtypen in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen.

Die spätere Aktualisierung von wechselbaren Textfolien erfolgt durch den Bauherren/Betreiber.

Für die Aktualisierungsbeschriftung durch den Bauherren/Betreiber muss eine MS-Windows basierte Software und entsprechende Templates (Vorlagen) zur Verfügung stehen.

Bei allen permanenten Beschriftungen sind hochwertige, gegossene und durchgefärbte Grafikfolien zu verwenden. Die Licht- und UV-Beständigkeit von mindestens 7 Jahren ist mit Prüfzeugnis oder Zertifikat zu belegen.

Alle Siebdruckfarben und Folien müssen resistent gegen Desinfektion sein.

Der Ausschreibung liegt für die Folien-Kennzeichnung das Fabrikat 3M oder gleichwertiger Art zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat / System:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Beschreibung - Montage

Alle Schildtypen müssen entsprechend den Anforderungen an das Leit- und Informationssystem sowie den bauseits vorliegenden Bedingungen, nach dem Stand der Technik, montiert werden. Verschraubung oder Verklebung auf Glasflächen oder anderen glatten Oberflächen. Abhängung mit Edelstahlseilen, im Deckenbereich mit Automatik-Klemmelementen.

Die Kosten für die Erstmontage sind in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen.

Beschreibung - Nachlieferung

Die Nachlieferung von Ersatz- und Verbrauchsmaterial, insbesondere Beschriftungsfolien für die künftige Selbst-Aktualisierung durch den Bauherren/Betreiber, muss möglich sein.

Beschriftungsfolien müssen in der Form ausgestaltet sein, dass die Folien im Ausgangsformat DIN A 4 oder DIN A 3, in einfacher Weise, aus einer Perforation durch Ausbrechen, auf das entsprechende Schildformat angepasst werden können.

TÜRSCHILDER

01.001 Türschild - Glas mit Klemmleiste für Räume mit Publikumsverkehr (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Türschild mit einer Klemmleiste im unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Kristallglasscheiben (KSP) und einer dazwischen liegenden matten Beschriftungsfolie.

Beschriftung der Folie nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt, tapeziert, Trockenbauwände tapeziert, Glasflächen

Wandabstand: 8 mm

Außenmaße: 150 x 150 x 18 mm (BxHxT)

130 x 130 x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr. Beschreibung Menge (Stck) EP (EUR) GP (EUR)

Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert
Schriftfarbe: schwarz
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX LIGHT
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

**01.002 Türschild - aus Aluminium
für Funktions- und Technikräume**

Türschild bestehend aus 2 mm Aluminium, Oberfläche weiß, RAL 9010, oder silber eloxiert. Beschriftung mit Text oder Piktogrammen aus Folientext nach Angabe des Auftraggebers. Frontseitig ohne sichtbare Verschraubung.

Montageart: unsichtbar verschraubte Wandmontage
mittels PVC-Montageplatte

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt

Wandabstand: 3 mm

Außenmaße: 130 x 130 x 5 mm (BxHxT)

150 x 150 x 5 mm (BxHxT)

200 x 200 x 5 mm (BxHxT)

Beschichtung: weiß RAL 9010 / silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr. Beschreibung Menge (Stck) EP (EUR) GP (EUR)

WEGWEISER

**01.003 Etagenwegweiser - Glas mit Klemmleisten
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Etagenwegweiser mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG), mit matter Folie.

Die Beschriftung, mit Folientext mehrfarbig, erfolgt auf der Vorderseite der hinteren Glasscheibe oder auf einer dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt
Wandabstand: 8 mm
Außenmaße: 211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch
298 x 211 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 quer
298 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch
421 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 quer
421 x 595 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch
595 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 quer

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert
Schriftfarbe: schwarz
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

**01.004 Zentralwegweiser - Glas mit Klemmleisten
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Zentralwegweiser mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG), mit matter Folie.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Die Beschriftung, mit Folientext mehrfarbig, erfolgt spiegelverkehrt auf der Rückseite der vorderen Glasscheibe, auf Folie matt.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt

Wandabstand: 8 mm

Außenmaße: 211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch
298 x 211 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 quer
298 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch
421 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 quer
421 x 595 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch
595 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 quer
595 x 841 x 18 mm (BxHxT) - DIN A1 hoch
841 x 595 x 18 mm (BxHxT) - DIN A1 quer

Sonderformat: ... x ... x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)

Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

HINWEISSCHILDER

01.005 **Hinweisschild - Glas mit Klemmleisten (gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Hinweisschild mit **zwei** Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt
Wandabstand: 8 mm
Außenmaße: 420 x 150 x 18 mm (BxHxT)
595 x 150 x 18 mm (BxHxT)
Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert
Schriftfarbe: schwarz
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

**01.006 Hinweisschild - Glas mit Klemmleisten
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Hinweisschild mit **einer** Klemmleiste, im unteren Bereich,
zur Aufnahme von zwei 4 mm
Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer
dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich
der Klemmleiste

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt
Wandabstand: 8 mm
Außenmaße: 420 x 150 x 18 mm (BxHxT)
595 x 150 x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert
Schriftfarbe: schwarz
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

01.007 Hängeschild - Glas mit Klemmleiste und Hängevorrichtung

Hängeschild mit **einer** Klemmleiste im oberen Bereich und Hängevorrichtung aus Edelstahl, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer dazwischen liegenden matten Folie.

Einseitige Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: Deckenmontage mittels Hängevorrichtung aus 1,5 mm Edelstahlseil und 2 Automatik-Klemmelementen im Deckenbereich. Befestigung der Edelstahlseile direkt an der Klemmleiste.

Außenmaße: 420 x 150 x 18 mm (BxHxT)

595 x 150 x 18 mm (BxHxT)

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)

Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

01.008 Geschoßanzeiger - Aluminium

Geschoßanzeiger bestehend aus 2 mm Aluminium, Oberfläche weiß RAL 9010 oder silber eloxiert.

Beschriftet mit Geschoßangabe aus Hochleistungsfolie. Frontseitig ohne sichtbare Verschraubung.

Montageart: unsichtbar verschraubte Wandmontage mittels PVC-Montageplatte

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt

Wandabstand: 3 mm

Außenmaße: 150 x 150 x 5 mm (BxHxT)

200 x 200 x 5 mm (BxHxT)

300 x 300 x 5 mm (BxHxT)

Beschichtung: RAL 9010 / silber eloxiert

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: schwarz

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Fabrikat: SIGNTEC
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

LIFT-KENNZEICHNUNG

**01.009 Lift-Wegweiser-Außen- Glas mit Klemmleisten
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Lift-Wegweiser -Außen- mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer dazwischen liegenden matten Folie.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt
Wandabstand: 8 mm
Außenmaße: 150 x 420 x 18 mm (BxHxT)
211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch
298 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch
421 x 595 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch

Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert
Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

**01.010 Lift-Wegweiser-Kabine - Glas mit Klemmleisten
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Lift-Wegweiser **in der Kabine**, mit zwei Klemmleisten, je

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) und einer dazwischen liegenden matten Folie.
Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste
Untergrund: Innenverkleidung Personen-Aufzug
Wandabstand: 8 mm
Außenmaße: 130 x 200 x 18 mm (BxHxT)
150 x 420 x 18 mm (BxHxT)
211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch
Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert
Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

SICHERHEITSLIITSYSTEM

01.011 Fluchtwegplanhalter - Glas mit Klemmleisten (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Fluchtwegplanhalter mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG).

Zur Aufnahme bauseits erstellter Flucht- und Rettungswegpläne, in den Formaten DIN A 4, DIN A 3, DIN A 2, im Hoch- oder Querformat.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt
Wandabstand: 8 mm
Außenmaße: 211 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch
298 x 211 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 quer
298 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch
421 x 298 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 quer
421 x 595 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch
595 x 421 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 quer
Klemmleistenbreite: wie Schildbreite (siehe vor)
Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
 oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

01.012 Rettungswegkennzeichnung aus Aluminium

Rettungswegzeichen aus Aluminium, nach DIN,
langnachleuchtend.

Montageart: abgehängt
Außenmaße: 300 x 150 mm (BxH)
Symbol: nach DIN

01.013 Rettungswegkennzeichnung aus PVC

Rettungswegzeichen aus PVC, nach DIN, langnachleuchtend

Montageart: geklebt
Untergrund: Glas
Außenmaße: 300 x 150 mm (BxH)
Symbol: nach DIN

DISPLAYHALTER

**01.014 Displayhalter - Glas mit Klemmleisten
(gemäß vorheriger System-Beschreibung)**

Displayhalter mit zwei Klemmleisten, je eine im oberen und
unteren Bereich, zur Aufnahme von zwei 4 mm Einscheiben-
sicherheitsglasscheiben (ESG) und einer Griffmulde im
hinteren Glas, zum leichten Wechsel von Informationen.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Zur Aufnahme von Dauerinformationen und aktuellen, wechselbaren Inhalten, z.B. Menükarten, Veranstaltungshinweise etc.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im Bereich der Klemmleiste

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk verputzt, Glasflächen

Wandabstand: 8 mm

Außenmaße: 210 x 312 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch
297 x 235 x 18 mm (BxHxT) - DIN A4 quer
297 x 435 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch
420 x 312 x 18 mm (BxHxT) - DIN A3 quer
420 x 609 x 18 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch
594 x 855 x 18 mm (BxHxT) - DIN A1 hoch

Klemmleistenbreite: wie Displaybreite (siehe vor)

Klemmleiste: Aluminium, silber eloxiert

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

NAMENSAUSTELLER

01.015 Namensaussteller - Glas mit Klemmleiste für Empfang und Counter (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Namensaufsteller mit 1 Klemmleiste, die gleichzeitig als Aufstellvorrichtung dient, zur Aufnahme von 2 x 4 mm Kristallglasscheiben (KSP) und einer dazwischen liegenden matten Beschriftungsfolie, zur Personalisierung einzelner Funktionsplätze (Schreibtisch, Counter)

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Format: 140 x 70 mm (BxH)

Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

MOBILE INFORMATIONSTRÄGER

01.016 Standschild - Glasstele mit Edelstahlfuß zur freien Aufstellung

Standsäule aus 10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingespannt in einer Edelstahlklammer mit Gummilager, befestigt auf einem Edelstahlfuß mit einer Materialstärke von mind. 4mm, zur freien Aufstellung. Verwendung als Informationssäule, Diskretionssäule etc.

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Glas-Format: 330 x 1360 mm (BxH)
400 x 1200 mm (BxH)
400 x 1400 mm (BxH)
520 x 1500 mm (BxH)
Fußtiefe: 400mm
Oberfläche Fuß: gebürstet
Beschriftung: Siebdruck oder Folientext
Schriftfarbe: schwarz
Fabrikat: SIGNTEC
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

01.017 Standschild mit Displayhalter - Glas mit Edelstahlfuß zur freien Aufstellung

Standsäule aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingespannt in einer Edelstahlklammer mit Gummilager, befestigt auf einem Edelstahlfuß mit einer Materialstärke von mind. 4 mm, zur freien Aufstellung und auf der Glasfläche montiertem Displayhalter, zur Aufnahme wechselnder Informationen.

Glas Format: 330 x 1360 mm (BxHxT) + Displayhalter A 4 hoch
400 x 1400 mm (BxHxT) + Displayhalter A 3 hoch
520 x 1500 mm (BxHxT) + Displayhalter A 2 hoch
Fußtiefe: 400mm

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
	Oberfläche Fuß: gebürstet			
	Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX oder gleichwertiger Art			
	Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen)			

SONSTIGE KENNZEICHNUNG

01.018 Türkennzeichnung (Drücken/Ziehen)

Folienkennzeichnung von Türen.

Format: Durchmesser 60 mm
Negativdruck: „Drücken“ nach RAL 6001
„Ziehen“ nach RAL 3000
Montage: Blasenfrei aufgezogen

01.019 Durchlaufschutz

Kennzeichnung großformatiger Glasflächen, mit satiniertes (matter) Glasdekorfolie, zum Schutz vor unbeabsichtigtem Durchlauf, in Sichthöhe, gemäß Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung.

Design: Quadrate im Format 60 x 60 mm
Format: Breite im Raster von 120 mm
Montage: blasenfrei aufgezogen

Fabrikat: 3M - oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

01.020 Sichtschutz

Ganzflächige Kaschierung von Glasflächen, mit satiniertes (matter) Glasdekorfolie, als Sichtschutz, z.B. in Diskretions-Bereichen.

Format: _____ x _____ mm (BxH)

Montage: blasenfrei aufgezoogen

Fabrikat: 3M - oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

SONSTIGES

01.021 Beschriftungs-Software

Software zur Bedruckung von Beschriftungsfolien für die Selbst-Aktualisierung, z. B. von Türschildern.

- MS-WINDOWS basierte Software
- Templates (Vorlagen) für Türschilder

1 Stück

01.022 Beschriftungsfolien zur Aktualisierung

Beschriftungsfolien im DIN A 4 Format, zur Selbst-Aktualisierung von Türschildern, im oben genannten Türschild-Format, vorgestanzt und perforiert, zur einfachen Aktualisierung.

Beschriftbar mit Laser- oder Tintenstrahldrucker.

Verpackungseinheit (VE) je 25 Stück

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

		1 VE
--	--	------	-------	-------