

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

01. Leit- und Informationssystem

Beschreibung - Systemanforderungen

Bei der Gestaltung des Leit- und Informationssystems ist ein Glas-/Aluminiumsystem als Informationsträger zur Ausführung gewählt.

Beschreibung - Technik

Die Befestigung der Acrylglasfläche im Sandwich-Aufbau (Alu-Papier/Folie-Acrylglas) erfolgt in einem Aluminium C-Profil mit einer Wandstärke von mindestens 3mm und einer Acrylglasstärke von mindestens 8mm.

Die frontal sichtbare Profilhöhe darf 4 mm nicht überschreiten. Das Profil ist silber eloxiert, wobei im Bereich aller Schnittflächen keine sichtbaren Sägespuren erkennbar sein dürfen.

Die Acrylglasscheibe wird über das Aluminium C-Profil gehalten und durch eine Inbusschraube unter dem unteren Profil vor unbefugtem Zugriff gesichert.

Beispiel: Türschild

Die Beschriftung erfolgt wahlweise über Papier/ Folie in matter Ausführung. Diese müssen durch den Bauherren/Betreiber leicht auswechselbar sein.

Für verschiedene Anwendungen müssen Schildtypen in unterschiedlichen, standardisierten Dimensionen, abgestimmt auch auf DIN-Formate (Hoch- und Querformate)

DIN A 4 / DIN A 3 / DIN A 2 zur Verfügung stehen:

Alle Schildtypen sind in einem einheitlichen System herzustellen.

Schilder und Kennzeichnungen die nicht in System-schildern ausgeführt werden, sind in Material und Anmutung angepasst auszuführen. Bei Verkehrs-, Sicherheits- und Gefahren-Kennzeichnungen sind die jeweils entsprechenden, zum Zeitpunkt der Montage gültigen, Normen einzuhalten.

Der Ausschreibung liegt das mit dem Bauherren abgestimmte und bemusterte Leit- und Informationssystem

SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN

der Firma

SIGNTEC Leit- und Informationssysteme GmbH
Hans-Böckler-Str. 11B

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

D-40764 Langenfeld
Telefon: 02173-99886-0
Telefax: 02173-99886-20
Internet: www.signtec.de
eMail: info@signtec.de

oder gleichwertiger Art, technisch und formal zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

Beschreibung - Planung und Konzept

Der Anbieter bringt sein langjähriges Know-how und die Spezialkenntnisse in die Planung ein, insbesondere bei der Ausführung, Positionierung und Gestaltung.

Beschreibung - Gestaltung

Die Anbringung der Informationen - Leitelemente, Texte, Logos/Signets, grafische Elemente, Piktogramme - erfolgt ein- oder mehrfarbig. Form, Farbe und Anbringung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Vor Ausführung ist je Schildtyp ein Layout zur Freigabe vorzulegen.

Die Beschriftung erfolgt in unterschiedlicher Weise:

- auf Folie und/oder geeignetem Grafik-Papier im Digital-Druck (Schildtypen mit leicht auswechselbaren Informationsträgern)
- als hochwertiger Folientext, direkt auf Glas oder auf matte Folien, auch mehrfarbig
- Siebdruck auf Folie oder direkt auf Glas, auch für mehrfarbige Gestaltungselemente

Die Erstbeschriftung ist bei allen Schildtypen in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen. Die spätere Aktualisierung von wechselbaren Textfolien erfolgt durch den Bauherren/Betreiber.

Für die Aktualisierung der Beschriftung durch den Bauherren/ Betreiber muss eine MS-Windows basierte Software und entsprechende Templates (Vorlagen) zur Verfügung stehen.

Bei allen permanenten Beschriftungen sind gegossene und durchgefärbte Grafikfolien zu verwenden. Die Licht- und UV-Beständigkeit von mindestens 7 Jahren ist mit Prüfzeugnis oder Zertifikat zu belegen.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Alle Siebdruckfarben und Folien müssen resistent gegen Desinfektionsmittel sein.

Der Ausschreibung liegt für die Folien-Kennzeichnung das Fabrikat 3M oder gleichwertiger Art zu Grunde.

Angebotenes Fabrikat / System:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

**Beschreibung -
Montage**

Alle Schildtypen müssen entsprechend den Anforderungen an das Leit- und Informationssystem sowie den bauseitig vorliegenden Bedingungen, nach dem Stand der Technik, montiert werden. Verschraubung oder Verklebung auf Glasflächen oder anderen glatten Oberflächen. Abhängung mit Edelstahlseilen, im Deckenbereich mit Automatik-Klemmelementen.

Die Kosten für die Erstmontage sind in den Einheitspreis des jeweiligen Schildtyps einzurechnen.

Beschreibung - Nachlieferung

Die Nachlieferung von Ersatz- und Verbrauchsmaterial, insbesondere Beschriftungsfolien für die künftige Selbst-Aktualisierung durch den Bauherren/Betreiber, muss möglich sein. Beschriftungsfolien müssen in der Form ausgestaltet sein, dass die Folien im Ausgangsformat DIN A 4 oder DIN A 3, in einfacher Weise, aus einer Perforation durch Ausbrechen, auf das entsprechende Schildformat angepasst werden können.

TÜRSCHILDER

01.001 Türschild - Aluminium C-Profil mit Acrylglas für Räume mit Publikumsverkehr (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Türschild bestehend aus einem Aluminium C-Profil zur Aufnahme einer 8mm Acrylglasscheibe und einem dazwischen liegenden Beschriftungsträger aus Papier oder mattierter Folie.

Montageart: unsichtbare Wandmontage
geklebt / geschraubt
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk
verputzt, tapeziert,
Trockenbauwände tapeziert,
Glasflächen

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Wandabstand: Ohne

Außenmaße: 100 x 167 x 11 mm (BxHxT)
130 x 167 x 11 mm (BxHxT)
150 x 167 x 11 mm (BxHxT)
165 x 167 x 11 mm (BxHxT)

C-Profil: Aluminium, silber eloxiert

Beschriftung:

Beschriftung des Schriftträgers nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

WEGWEISER

01.002 Haupt- / Etagenwegweiser - Aluminium C-Profil mit einer Acrylglasscheibe (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Haupt- / Etagenwegweiser bestehend aus einem Aluminium C-Profil zur Aufnahme von einer 8 mm Acrylglasscheibe mit einem dazwischen liegenden Beschriftungsträger aus Papier oder mattierter Folie.

Montageart: unsichtbare Wandmontage im
Geklebt / geschraubt
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk
verputzt
Wandabstand: Ohne

Außenmaße: 211 x 303 x 11 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch
298 x 216 x 11 mm (BxHxT) - DIN A4 quer
298 x 426 x 11 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch
421 x 303 x 11 mm (BxHxT) - DIN A3 quer
421 x 600 x 11 mm (BxHxT) - DIN A2 hoch
595 x 426 x 11 mm (BxHxT) - DIN A2 quer

C-Profil: Aluminium, silber eloxiert

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Beschriftung:

Beschriftung des Schriftträgers nach Angabe der Auftraggebers

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

HINWEISSCHILDER

01.003 Hinweisschild - Aluminium C-Profil mit einer Acrylglasscheibe (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Hinweisschild bestehend aus einem Aluminium C-Profil zur Aufnahme einer 8 mm Acrylglasscheibe und einem dazwischen liegenden Beschriftungsträger aus Papier.

Montageart: unsichtbare Wandmontage
Geklebt / geschraubt

Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk
verputzt

Wandabstand: Ohne

Außenmaße: 421 x 167 x 11 mm (BxHxT)
595 x 167 x 11 mm (BxHxT)

C-Profil: Aluminium, silber eloxiert

Beschriftung:

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz

Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Hängeschilder				
----------------------	--	--	--	--

01.004 Hängeschild - Aluminium C-Profil mit einer Acrylglasscheibe (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Hängeschild bestehend aus einem Aluminium C-Profil zur Aufnahme einer 8 mm Acrylglasscheibe mit einem dazwischenliegenden Beschriftungsträger aus Papier sowie einer Hängevorrichtung aus Edelstahl.

Montageart: Deckenmontage mittels Hängevorrichtung aus 1,5 mm Edelstahlseil und 2 Automatik-Klemmelementen im Deckenbereich. Befestigung der Edelstahlseile direkt am Aluminium C-Profil.

Außenmaße: 421 x 167 x 11 mm (BxHxT)
595 x 167 x 11 mm (BxHxT)

C-Profil: Aluminium, silber eloxiert

Beschriftung:

Einseitige Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers.

Schriftfarbe: schwarz
Symbole: mehrfarbig

Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

Comfortschilder				
------------------------	--	--	--	--

01.005 Comfortschild - Aluminium C-Profil mit einer Acrylglasscheibe (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Comfortschild bestehend aus einem Aluminium C-Profil und einer 8mm Acrylglasscheibe mit Distanzen im oberen und unteren Bereich zum leichten Wechsel durch seitliches Herausschieben von Schriftträgern bis zur Größe DIN A3.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
	Montageart:	unsichtbare Wandmontage Geklebt / geschraubt		
	Untergrund:	Stahlbeton, Mauerwerk verputzt, Glasflächen		
	Wandabstand:	Ohne		
	Außenmaße:	100 x 167 x 11 mm (BxHxT) 130 x 167 x 11 mm (BxHxT) 150 x 167 x 11 mm (BxHxT) 165 x 167 x 11 mm (BxHxT) 211 x 303 x 11 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch 298 x 217 x 11 mm (BxHxT) - DIN A4 quer 298 x 427 x 11 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch 421 x 304 x 11 mm (BxHxT) - DIN A3 quer		
	C-Profil:	Aluminium, silber eloxiert		
	Fabrikat:	SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN oder gleichwertiger Art		
	Angebotenes Fabrikat:			
 (vom Bieter auszufüllen)			
		1 Stück

Fluchtwegplanhalter

01.006 Fluchtwegplanhalter - Aluminium C-Profil mit einer Acrylglasscheibe (gemäß vorheriger System-Beschreibung)

Fluchtwegplanhaltern bestehend aus einem Aluminium C-Profil zur Aufnahme von einer 8 mm Acrylglasscheibe und einem dazwischen liegenden bauseitig erstellten Flucht- und Rettungswegplans.

Montageart:	unsichtbare Wandmontage im Geklebt / geschraubt
Untergrund:	Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt
Wandabstand:	Ohne
Außenmaße:	211 x 303 x 11 mm (BxHxT) - DIN A4 hoch 298 x 216 x 11 mm (BxHxT) - DIN A4 quer 298 x 426 x 11 mm (BxHxT) - DIN A3 hoch 421 x 303 x 11 mm (BxHxT) - DIN A3 quer
C-Profil:	Aluminium, silber eloxiert
Fabrikat:	SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN oder gleichwertiger Art

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

MOBILE INFORMATIONSTRÄGER

01.007 Standschild - Glasstele mit Edelstahlfuß zur freien Aufstellung

Standsäule aus 10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingespannt in einer Edelstahlklammer mit Gummilager, befestigt auf einem Edelstahlfuß mit einer Materialstärke von mind. 4mm, zur freien Aufstellung. Verwendung als Informationssäule, Diskretionssäule etc.

Edelstahlfußtiefe: 400 / 520mm

Oberfläche Fuß: gebürstet

Glas-Format: 330 x 1350mm (bxh)

400 x 1400mm (bxh)

520 x 1500mm (bxh)

Beschriftung:

Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers im Siebdruck oder Folientext.

Schriftfarbe: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC ECOCLIX
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

01.008 Standschild mit aufgesetztem Comfortschild - Glas mit Edelstahlfuß zur freien Aufstellung

Standsäule aus 10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingespannt in einer Edelstahlklammer mit Gummilager, befestigt auf einem Edelstahlfuß mit einer Materialstärke von mind. 4 mm, zur freien Aufstellung und auf der Glasfläche montiertem Comfortschild, zur Aufnahme wechselnder Informationen.

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
	Glas Format: 330 x 1350 mm(BxHxT) + Comfortschild DIN A 4 hoch 400 x 1400 mm(BxHxT) + Displayhalter DIN A 3 hoch			
	Edelstahlfußtiefe: 400mm Oberfläche Edelstahlfuß: gebürstet			
	Fabrikat: SIGNTEC - ECOCLIX DESIGN oder gleichwertiger Art			
	Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen)			
		1 Stück

SONSTIGES

01.009 Beschriftungs-Software

Software zur Bedruckung von Beschriftungsfolien für die Selbst-Aktualisierung, z. B. von Türschildern.

- MS-WINDOWS basierte Software
- Templates (Vorlagen) für Türschilder

1 Stück

01.010 Beschriftungsfolien zur Aktualisierung

Beschriftungspapier -matte Folie, im DIN A4 Format, zur Selbst-Aktualisierung von Türschildern, im oben genannten Türschild-Format, vorgestanzt und perforiert, zur einfachen Aktualisierung.

Beschriftbar mit Laserdrucker.

Verpackungseinheit (VE) je 25 Stück

1 VE

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	--------------	--------------	----------	----------

**01.011 Türschild aus Edelstahl -
für Funktions- und Technikräume**

Türschild bestehend aus 1,5 mm Edelstahl, gebürstet.
Beschriftung mit Text oder Piktogrammen aus Folientext
nach Angabe des Auftraggebers. Frontseitig ohne
sichtbare Verschraubung.

Montageart: unsichtbar verschraubte Wandmontage
mittels PVC-Montageplatte
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt,
Wandabstand: 3 mm
Außenmaße: 130 x 130 x 4,5 mm (BxHxT)
Schriftfarbe: schwarz
Symbole: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

01.012 Geschoßanzeiger aus Edelstahl

Geschoßanzeiger bestehend aus 1,5 mm Edelstahl,
gebürstet, Kanten geschliffen. Beschriftung mit
Geschossangabe aus Hochleistungsfolie. Frontseitig ohne
sichtbare Verschraubung.

Montageart: unsichtbar verschraubte Wandmontage
mittels PVC-Montageplatte
Untergrund: Stahlbeton u. Mauerwerk verputzt,
Wandabstand: 3 mm
Außenmaße: _____ x _____ x 4,5 mm (BxHxT)
Schriftfarbe: schwarz
Symbole: schwarz

Fabrikat: SIGNTEC
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1 Stück

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
01.013	Rettungswegkennzeichnung aus Aluminium Rettungswegzeichen aus Aluminium, nach DIN, langnachleuchtend Montageart: abgehängt Außenmaße: 300 x 150 x 1 mm (BxH) Symbol: Notausgang	1 Stück
01.014	Rettungswegkennzeichnung aus PVC Rettungswegzeichen aus PVC, nach DIN, langnachleuchtend Montageart: geklebt Untergrund: Glas Außenmaße: 300 x 150 x 0,8 mm (BxH) Symbol: Notausgang	1 Stück
Sonstige Kennzeichnung				
01.015	Türkennzeichnung (Drücken/Ziehen) Folienkennzeichnung von Türen. Format: Durchmesser 60 mm Negativdruck: „Drücken“ nach RAL 6001 „Ziehen“ nach RAL 3000 Montage: Blasenfrei aufgezogen
01.016	Durchlaufschutz Kennzeichnung großformatiger Glasflächen, mit satiniertes (matter) Glasdekorfolie, zum Schutz vor unbeabsichtigtem Durchlauf, in Sichthöhe. Design: nach Angabe des Auftraggebers Format: _____ x _____ mm (BxH) Montage: blasenfrei aufgezogen Fabrikat: 3M - oder gleichwertiger Art			

Ausschreibender:

Objekt:

Ausschreibung: **Leit- und Informationssystem - Beschilderung**

Datum: **xx. xxxxx 20xx**

Seite:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge (Stck)	EP (EUR)	GP (EUR)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

01.017 Sichtschutz

Ganzflächige Kaschierung von Glasflächen, mit satinierter (matter) Glasdekorfolie, als Sichtschutz, z.B. in Diskretions-Bereichen.

Format: _____ x _____ mm (BxH)

Montage: blasenfrei aufgezogen

Fabrikat: 3M - oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter auszufüllen)