



Rauchwarnmelder Ei650iW

mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie, optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF, AudioLINK-Funktion, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat erhältlich)
- AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten
- Diagnosefunktion: Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und Verschmutzungsgrad der Rauchkammer
- Komfort-Identifikation: schnelles Finden signalgebender Melder
- Ereignisspeicher: Memoryfunktion bzgl. zurückliegender Alarmereignisse
- Großer Test-/ Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus)
- Erweiterte Stummschaltfunktion: manuelle Alarmunterdrückung + 12h Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung
- Schlafzimmertauglich (kein störendes LED-Blinken)
- Reduzierte Testlautstärke (langsam anschwellende Alarmlautstärke im Testmodus)
- Verschmutzungskompensation (automatische Anpassung der Empfindlichkeit bei verunreinigter Rauchkammer)
- Fehlalarmschutz
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)



Abmessungen

| | |
|-----------|--------------------|
| Dimension | Ø 115 mm T 50 mm |
| Gewicht | 185 g |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Einsatztemperatur | -10 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -10 bis +40°C |
| Sensortyp | photoelektrischer Sensor |
| Signalgeber | piezoelektrischer Schallgeber |
| Schalldruck | 85dB(A) in 3 m Abstand |
| Feuchtigkeit | 15 % bis 95 % rel., keine Betauung |
| Schutzgrad | IP20 |
| Demontagesicherung | ja |
| Betriebszustandsanzeige | nein |
| AudioLink kompatibel | ja |
| Automatische Selbstüberwachung | ja |
| Verschmutzungskompensation | ja |
| Stromversorgung | 3V-Lithiumbatterie |
| Batterielebensdauer | mind. 10 Jahre |
| Gehäusefarbe | rein weiß, annähernd RAL 9010 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, UL94 HB klassifiziert |

Vernetzung

| | |
|------|------------------------------------|
| Funk | 31 Stück (bis zu 12 RWM empfohlen) |
|------|------------------------------------|

Qualität

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Normen / Standards | EN 14604:2005 + AC:2008 |
| Zulassung | VdS G211009 |
| Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |

Abmessungen

