

Steuermodul potentialfrei

55000-849



- **ADM-Loop-Technik mit Apollo/Discovery-Protokoll**
- **Ein Relaisausgang mit zwei potentialfreien Umschaltkontakten**
- **Einstellung der Moduladresse mittels Adressierschalter**
- **Integrierte Dual-Isolator-Einheit**



Beschreibung

Die adressierbare Moduleinheit 55000-849 dient zur Ansteuerung externer Geräte (z.B. Brandfallsteuerungen, akustische oder optische Signalgeber) über die bidirektionale Kommunikation am ADM-Loop mit Apollo/Discovery-Protokoll. Der Steuerausgang verfügt über zwei potentialfreie Umschaltkontakte.

Die Adresse wird auf einfache Weise über einen DIL-Schalter am Modul eingestellt. Das Modul verfügt über einen integrierten Dual-Isolator und ist in ein Kunststoffgehäuse eingebaut. Status-LEDs zeigen den Zustand des Relaisausgangs und des Dual-Isolators an.

Technische Daten

Betriebsspannung	Versorgung durch die Loop-Spannung
Stromaufnahme	720µA (Ruhe)
Kontaktbelastung	1A/30VDC (ohmsche oder induktive Last)
Umgebungstemperatur	-20°C bis +70°C
Abmessungen L x B x H	150 x 90 x 48 (mm)
Farbe	weiß
Gewicht	240g
Zulassungen	VdS G201032 0832-CPD-0870
Artikelnummer	249074
Bestellbezeichnung	Steuermodul/XP95/Kontakt 55000-849



0832-CPD-0870

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

LST