


Handfeuermelder

HFM/3/11/02



- **Adressierbare Grenzwerttechnik**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**
- **Optische Auslöseanzeige mittels LED**
- **Melder-Einzeladressierung über optionalen Nummerngeber**
- **Bedienungshinweise durch Normsymbole**
- **Erhöhung des Schutzgrades auf IP54 mit optionalem Nachrüstset**



Beschreibung

Der Handfeuermelder gemäß EN 54-11 / Typ B dient dem Einsatz in adressierbarer Grenzwerttechnik. Er besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse, das sich im Vergleich mit Kunststoffgehäusen dank seiner Umweltbeständigkeit auch bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft erweist: es ist bruchstabil, formstabil und verfärbt sich nicht im Sonnenlicht.

Der Handfeuermelder besitzt eine optische Auslöseanzeige mittels LED. Die Melder-Einzeladressierung wird

durch Anschluss eines optionalen Nummerngebers erreicht.

Die schwenkbare Türe mit einem Öffnungswinkel von 180° verfügt über eine auswechselbare Glasscheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Türe. Sonderausführungen in Farbe, Design, Funktion und Innenbeschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Mit Hilfe des optionalen Nachrüstsetes HFM/HM-ZS-IP54 kann der Schutzgrad auf IP54 erhöht werden.

Technische Daten

Betriebsspannung	Versorgung durch die Meldelinienversorgung
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C (Dauerbetrieb) -25°C bis +70°C (max. 12 Stunden)
Schutzart	IP43
Abmessungen B x H x T	125 x 125 x 34 (mm)
Farbe	feuerrot, RAL 3000
Gewicht	400g
Zulassungen	VdS G202034 0786-CPD-20350
Artikelnummer	245302
Bestellbezeichnung	Handfeuermelder/rot/Grenzwert HFM/3/11/02



0786-CPD-20350

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

