


Handmelder mit 2. Schalter 230VAC



- Grenzwerttechnik
- Zusätzlicher Wechselkontakt für Netzspannung 230VAC
- Attraktives Designgehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Optische Auslöseanzeige mittels LED
- Meldereinzeldressierung über optionalen Nummergeber
- Wechselbares Beschriftungsfeld



Beschreibung

Der Handmelder dient dem Einsatz in adressierbarer Grenzwerttechnik. Mit einem zweiten Wechselkontakt können im Auslösefall zusätzliche Schalthandlungen gesetzt werden.

Der Melder besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse, das sich im Vergleich mit Kunststoffgehäusen dank seiner Umweltbeständigkeit auch bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft erweist: es ist bruchstabil, formstabil und verfärbt sich nicht im Sonnenlicht.

Der Handmelder besitzt eine optische Auslöseanzeige mittels LED. Die Meldereinzeldressierung wird durch Anschluss eines optionalen Nummergebers erreicht. Durch einfachen Tausch des Alarm- und Abschlusswiderstandes ist es möglich, diesen Handmelder an Brandmelderzentralen anderer Fabrikate anzuschließen. Der

zusätzliche potentialfreie Wechselkontakt, der für Netzspannung spezifiziert ist, kann zur Steuerung anderer Gewerke verwendet werden.

Die schwenkbare Türe mit einem Türöffnungswinkel von 180° verfügt über eine auswechselbare Glasscheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Türe. Die selbstschließende Schlossabdeckung erschwert das Eindringen von Staub ins Gehäuse. Mit Hilfe der Erdungsklemme wird das Gehäuse geerdet, wenn über den Wechselkontakt Netzspannung geschaltet wird.

Sonderausführungen in Farbe, Design, Funktion und Innenbeschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Mit Hilfe des optionalen Nachrüstsatzes HME-ZS-IP54 kann der Schutzgrad auf IP54 erhöht werden.

Technische Daten

Betriebsspannung	Versorgung durch die Meldelinienspannung
Schaltleistung Wechselkontakt	max. 50mA/30VDC
Schaltleistung 2. Wechselkontakt	max. 2A/250VAC bzw. 2A/60VDC
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C (Dauerbetrieb) -25°C bis +70°C (max. 12 Stunden)
Schutzart	IP43 (mit Nachrüstsatz IP54)
Abmessungen B x H x T	126 x 126 x 35 (mm)
Farbe	laubgrün, RAL 6002
Beschriftung	AUFZUG-BRANDFALLSTEUERUNG (auswechselbar)
Gewicht	420g
Artikelnummer	240750
Bestellbezeichnung	Handmelder/grün/S2/Grenzwert/Aufzug HME/6002/12/33/02/N

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

