


Handmelder Serie 200AP

Evakuierungsalarm



- **ADM-Loop-Technik mit System Sensor/200AP-Protokoll**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**
- **Optische Auslöseanzeige mittels LED**
- **Dual-Isolatormodul**
- **Großes Beschriftungsfeld**
- **Erhöhung des Schutzgrades auf IP54 mit optionalem Nachrüstatz**



Beschreibung

Der Handmelder dient dem Einsatz am Loop mit System Sensor/200AP-Protokoll. Er wird für die interne Alarmierung eingesetzt, wenn die Brandmeldeanlage nicht an die Feuerwehr angeschaltet ist.

Der Melder besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse, das sich im Vergleich mit Kunststoffgehäusen dank seiner Umweltbeständigkeit auch bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft erweist: es ist bruchsicher, formstabil und verfärbt sich nicht im Sonnenlicht.

Der Handmelder besitzt eine optische Auslöseanzeige mittels LED. Die Melderadresse ist über einen Taster einstellbar und die Anzeige der eingestellten Adresse

erfolgt über eine LED. Ein im Melder integrierter ein- und ausgangsseitiger Isolator trennt den Loop bei einem eventuellen Kurzschluss sicher und rasch.

Die schwenkbare Türe mit einem Öffnungswinkel von 180° verfügt über eine auswechselbare Glasscheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Türe.

Sonderausführungen in Farbe, Design, Funktion und Innenbeschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Mit Hilfe des optionalen Nachrüstatzes HFM/HM-ZS-IP54 kann der Schutzgrad auf IP54 erhöht werden.

Technische Daten

Betriebsspannung	Versorgung durch die Loopspannung
Stromaufnahme	110µA (Ruhe)
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C (Dauerbetrieb) -25°C bis +70°C (max. 12 Stunden)
Schutzart	IP43
Abmessungen B x H x T	125 x 125 x 34 (mm)
Farbe	feuerrot, RAL 3000
Gewicht	400g
Artikelnummer	245781
Bestellbezeichnung	Handmelder/rot/200AP/Evakuierungsalarm HM/3/25/28/02

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.