

DAS SCHNELLLAUF-ROLLTOR ThermoTeck Speed

Schnell. Montagefreundlich.

Zuverlässig.

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Laufgeschwindigkeit
- ✓ Sehr geringer Verschleiß
- ✓ Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis



Schnell auf, schnell zu: Das Warten hat ein Ende.

Setzen Sie mit unserem neuen Schnelllauf-Rolltor auf Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit.

Durch die hohen Dauerlaufeigenschaften und eine robuste Ausführung erfüllt das SRT* die notwendigen Anforderungen für alle Einsatzgebiete – insbesondere auch für den Einsatz als Außentor. Mit hohen Laufgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 Metern pro Sekunde garantiert unser Schnelllauf-Rolltor eine hohe Energieeffizienz durch minimale Wärmeverluste. Je kürzer ein Tor offen steht, desto geringer der Wärmeverlust während der Torbewegungsphase. Dies zahlt sich insbesondere bei hochfrequentierten Toren aus.

Zudem bietet das Tor mit seiner wirkungsvollen Geräuschdämmung, hoher Montagefreundlichkeit und ungewöhnlich geringem Verschleiß ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.


Überzeugen Sie sich jetzt auf www.teckentrup.biz von unserem effizienten Schnelllauf-Rolltor ThermoTeck Speed.

* Schnelllauf-Rolltor

Genau nach Ihrem Geschmack: Entdecken Sie unsere Design-Auswahl

Wählen Sie aus den ThermoTeck Modulen:

- Wärme gedämmt, mit microprofilierter Oberfläche
- Zuverlässig, äußerst robust und optisch ansprechend
- Mit Verglasung oder Lüftungsgitter erhältlich



Standard Profil




Profil mit Lüftungsgitter



Profil mit Verglasung

Standardfarben




Sepiabraun
(RAL 8014)



Grauweiß
(RAL 9002)



Weißaluminium
(RAL 9006)



Verkehrsweiß
(RAL 9016)

Vorzugsfarben



Feuerrot
(RAL 3000)



Enzianblau
(RAL 5010)




Moosgrün
(RAL 6005)



Anthrazitgrau
(RAL 7016)



Fenstergrau
(RAL 7040)



Graualuminium
(RAL 9007)

Treffen Sie farblich den richtigen Ton:

- Standard: Oberfläche verzinkt mit transparentem Schutzfilm
- Bandbeschichtet: Sechs Vorzugs- und vier Standardfarben
- Pulverbeschichtung: Individuelle Farbgestaltung
- Individuelle Farbgebung für vielfältigste Torgestaltungen passend zu jeder Fassade durch RAL nach Wahl



ROBUST IM DAUEREINSATZ.
UNSER SCHNELLLAUF-ROLLTOR
THERMOTECK SPEED
OPTIMIERT ARBEITSPROZESSE
UND SORGT FÜR MEHR
ENERGIEEFFIZIENZ.

[Ekkehard Grohs, Abteilung Forschung und Entwicklung, Teckentrup



Ihre Vorteile:

- Erweitertes Produktsortiment: Schnelllauf-Rolltor erschließt neue Gebäudetypen, wie z.B. Logistikhallen oder stark frequentierte Industriehallen
- Montagefreundlichkeit: Montage so einfach wie beim Standard-Rolltor
- Langjährig bewährtes Konstruktionsprinzip sorgt für höchste Qualität – mit vielen seit 15 Jahren am Markt bewährten Komponenten und wenigen neuen Zusatzkomponenten wie Gurtsystem und Lichtgitter
- Vielfältige Einbaumöglichkeiten:
 - Holz (mind. 240 mm)
 - Porenbeton mit Stahleinfassung (mind. 200 mm)
 - Mauerwerk (mind. 120 mm)
 - Beton (mind. 100 mm)
 - Stahl

Unser Schnelllauf-Rolltor ThermoTeck Speed – einfach überzeugend!



Starkes Design

- Außen ansichtsgleich zum Standard-Rolltor
- Bis zu 10000mm Breite und 9000mm Höhe realisierbar
- XXL-Tore mit Mittelstütze ermöglicht Breiten bis zu 20m
- In Standard- und Vorzugsfarben erhältlich, sowie RAL nach Wahl
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast bis WK4
- Durch die spezielle Profilgeometrie wickeln sich die Lamellen auf engstem Raum auf



Starke Sicherheit

- Innenliegende Durchfahrtsüberwachung, sicher vor Witterung und Vandalismus
- Automatische Hinderniserkennung durch integrierte Lichtschranke
- Auch für Außenanwendungen als sicherer Abschluss geeignet



Starker Service

- Schneller Ersatzteilservice
- Direkte Anlieferung an die Baustelle



Lichtgitter – Intelligente Befestigung

Durch speziell integrierte Löcher in der Führungsschiene kann das Lichtgitter auf der Führungsschienen-Rückseite angebracht werden.

Vorteile:

- Gute Erreichbarkeit
- Einfach zu reinigen
- Im Notfall austauschbar
- Vor Schmutz geschützt

Gurtsystem

Das patentierte und sicherheitsoptimierte Teckentrup Gurtsystem dämpft Laufgeräusche und vermindert wirkungsvoll den Verschleiß des Schnelllauf-Rolltors. Dauerfunktions-Test mit mehr als 200.000 Zyklen.

Mit Aushakfunktion:

Automatisches Aushaken des Gurtsystems an der Befestigungseinheit (Schutz vor Verletzungen).





Für Ihre Bestellung und weitere Fragen erreichen Sie unseren Teckentrup Service unter 05246 - 504 333 oder per E-Mail: info@teckentrup.biz

Industrie-Rolltore	
TORGRÖSSEN	ThermoTeck Speed
Breite max. in mm	10 000
Höhe max. in mm	9 000
Torblatt Gewicht in kg/m ²	ca. 11
TORPANZER, MATERIAL-AUSFÜHRUNG	
Stahl einwandig	–
Stahl doppelwandig	■
Edelstahl	–
Aluminium einwandig	–
Aluminium doppelwandig	–
TORBLATT, OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG	
Stahl verzinkt	■
Stahl bandbeschichtet	■
Stahl pulverbeschichtet	▲
Edelstahl	–
Aluminium Stucco-dessiniert	–
Aluminium walzblank	–
Aluminium bandbeschichtet	–
Aluminium pulverbeschichtet	–
Nebentür ansichtsgleich zum Torblatt	▲
VERGLASUNGEN	
Rechteck-Fenster	▲
DICHTUNGEN	
Sturzdichtung	■
Bodendichtung	■
SICHERHEITS-AUSSTATTUNGEN	
Fangvorrichtung	■
Einzugssicherung	▲
ANTRIEB	
Aufsteckantrieb	■
BEFESTIGUNG AUF	
Beton, Stahl, Mauerwerk	■
Weitere auf Anfrage	▲

■ = Standard ▲ = Optional

WIR BERATEN SIE GERN!