BUCHELE
TÜREN + TORE

The Art of Doors

HT 50-1 ST

Einflügeliges Hochwasserschutzschiebetor

Wasserdicht bis 3,5 m WS (Wassersäule)
(Wasserseite ist Außenseite)

*** Edelstahl**
Größenbereich — **Breite von 625 mm bis 1250 mm**
Höhe von 1500 mm bis 2250 mm

Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext

Produkt: **HT 50-1 ST einflügeliges Hochwasserschutzschiebetor Fabr. Buchele**

Türtyp: **HT 50-1 ST**

Wasserdicht: **bis 3,5 m WS (Wasserseite ist Bandseite)**

Rohbauöffnung: **…. x …. mm**

Türblatt: Doppelwandig, planebenes 50 mm dickes Stahltürblatt, vierseitig gefälzt mit Sonderfalz und justierbar fixiertem Dichtungsprofil im Falz
Türblatt ohne Dämmstoffeinlage.
6 Stück im Türblatt integrierte schwenkbare Verschlussschrauben.

Zarge: 4-seitig umlaufende gefalzte Eckzarge mit seitlichem Torführungsschuh.
6 Stück klappbare Verschlussösen, ausgerüstet mit Verschwindbändern zum Einklappen in die Eckzarge.

Beschlag: Muschelgriff im Türblatt eingelassen auf der Einlaufseite.
Kräftiger Bügelgriff auf der Außenseite.
Laufwerk bestehend aus einer C-Schiene in der 2 Stück doppelpaarig kugelgelagerten Laufrollen mit integrierter Federdämpfung geführt werden.

Oberfläche: Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.

Montage: Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III.

Sonderausführungen

Edelstahl: Material 1.4301 (V2A) oder. 1.4571 (V4A),
Oberfläche walzblank, gebürstet oder kreismattiert

Zusatzausstattung: Wärmegedämmtes Türblatt mit PU-Schaumfüllung

technische Änderungen vorbehalten – Stand 01/15

Buchele GmbH • Industriestraße 3 • D-73061 Ebersbach/Fils • Tel. +49 7163 1001 0 • Fax +49 7163 1001 44