

Einflügelige ausbruchhemmende Haftzellentür

- * Verglasung
- * Kostklappe
- (* mögliche Sonderausführungen)

Produkt:	<u>SEC / ZT-1</u>
Größenbereich:	bis 1250 x 2250 mm
Türblatt:	55 mm dick, dreiseitig gefälzt, Dünnfalz Blehdicke 2,0 mm Füllung aus feuerbeständiger Mineralwolle Innere Aussteifungsprofile 3 Stück Sicherungszapfen
Zarge:	3-seitige Eckzarge aus 3,0 mm dickem Blech Dichtungsprofil im Falz. Trennschiene Oberfläche verzinkt
Beschlag:	3 Stück dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring und Bandsicherung. Vorgerichtet für bauseitig gestelltes Einsteckschloss oder Gewahrsamsschloss (auf Wunsch auch durch uns lieferbar). Standardausführung mit E6 EV1 eloxiertem Sicherheitshalbdrücker mit Kurzschild einseitig montiert (Abhängig von der gewünschten Schlossfunktion) Innenseite glatt, ohne Öffnungen.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
Montage:	Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III.

Sonderausführungen

Verglasung:	Einbruchsicheres Sichtfenster, verglast mit Sicherheitsglas mit nach oben wegklappbarer, im Türblatt flächenbündig eingesetzter Stahlblechklappe, mit Vierkant verschließbar.
Kostklappe:	Im Türblatt flächenbündig eingesetzt. Freier Querschnitt und Maß Fertigfußboden bis Unterkante Klappe ist frei wählbar. Die Klappe wird mit verdeckt eingebautem stabilem durchgehendem Türband am Türblatt befestigt und mit 2 Stück verdeckt liegenden Fallscheren, welche bei 90° arretieren, geführt. Verschluss durch Riegelschloss mit PZ-Sicherheitsrosette einseitig. Wahlweise Spezialschloss mit Umschaltfunktion.
Sonstiges:	Türschoner in Edelstahl Absenkbare Bodendichtung oder Anschlagschwelle Weitwinkelspion Obentürschließer Türstopper Edelstahl Sicherheitskette in Verbindung mit einseitigem Türschoner aus Edelstahl Umfassungszarge aus 3,0 mm Blech