

Zweiflügelige FB 7 NS durchschusshemmende Objektschutztür

Durchschusshemmend	FB 7 NS	geprüft nach DIN EN 1522
Größenbereich	Breite von 1375 mm bis 3000 mm Höhe von 1750 mm bis 3000 mm	

Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext

Produkt:	SEC 2 FB7 zweiflügelige durchschusshemmende Objektschutztür Fabr. Buchele geprüft nach DIN EN 1522
Türtyp:	SEC 2 / FB 7
Beschussklasse:	FB 7 NS
Rohbauöffnung: x mm
Türblatt:	Doppelwandig, planebenes 70 mm dickes Stahltürblatt, dreiseitig gefälzt mit Dünnfalz ohne unteren Anschlag. Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt. Sicherungsbolzen verschraubt im Türblattfalz. Standflügel mit Mehrkammer-Dichtungsprofil im Mittelüberschlag.
Zarge:	3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge mit hochwertigem Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut. Bodenwinkel als Anschlagschwelle Oberfläche feuerverzinkt in der Zarge eingeschweißt.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	Gehflügel mit 2-Punkt Sicherheitseinsteckschloss mit Wechselfunktion nach DIN EN 12209 (für Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet). Sicherheitsgarnitur nach DIN EN 1906 fest drehbar gelagert Aluminium F1 in U-Form mit abgerundetem Langschild. Standflügel mit Falztreibriegel.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
Montage:	Lieferung und fachgerechter Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe MG III

Sonderausführungen

Verglasung Standard:	Einfach-oder Isolierverglasung als BR7 Sicherheitsglas gehalten mit Stahlglasleisten. Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm
Fluchttüre:	Mit Panikbeschlag nach DIN EN 179 und 1125
Schallschutz:	Bis $R_{w,P}$ 51 dB
Einbruchschutz:	RC2, RC3, RC4

Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) bzw. 1.4571 (V4A), Oberfläche roh, gebürstet oder kreismattiert
Türschließer:	Scherengestänge Türschließer Gleitschienen Türschließersystem Unsichtbares Gleitschienen Türschließersystem
Beispiele zusätzlicher An - und Einbauteile:	Blockschloss Motorschloss Elektrischer Türöffner Fluchttüröffner Riegelschaltkontakt (Verriegelungsüberwachung) Magnetkontakt (Türzustandsüberwachung) Kabelübergang vom Türblatt zur Zarge mittels offenem oder verdeckten Kabelübergang Alarmdrahtmatte Weitwinkelspion