



Rauchschutz RS-Klappe

Übersicht (Stand 02/2009)

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen

Modell			RS-1-Klappe „SD 125“	RS-1-Klappe „SD 127“
Ausführungen / Bauformen	Türblattdicke		~ 48 - ~ 62mm	~ 70 - ~ 86mm
	sturzhoch			
	Vollblatt		•	•
	Lichtausschnitt		•	•
	Friesbreiten (seitlich/oben/unten)		97/97/120mm	107/107/120mm
	Stilklappe (Kassetten, Abplattung)		•	•
	aufgesetzte Profilleisten		•	•
Funktionen	Brandschutz		•	•
	Rauchschutz		•	•
	Schallschutzkl. 1 Rw/P 32		•	•
	Schallschutzkl. 2 Rw/P 37		•	•
	Schallschutzkl. 3 Rw/P 42		----	•
	Einbruchschutz WK 2		----	----
	Einbruchschutz WK 3		----	----
	Klimaklasse B (alt II)		•	•
	Klimaklasse C (alt III)		•	•
Abmessungen	Baurichtmaß (BRM in mm) Breite x Höhe	Breite (min)	500	500
		Breite (max)	1000	1000
		Höhe (min)	750	750
		Höhe (max)	1750	1750
		H. mit Oberteil	----	----
Kanten- ausbildung	stumpf		•	•
	Einfachfalz		•	•
	Doppelfalz		•	•
	Laibungsfalz		•	•
Kanten- ausfüh- rung	Einleimer massiv		•	•
	verdeckter Anleimer		•	•
	unverdeckter Anleimer		•	•
Wandtyp	Massivwand		•	•
	Leichtbauwand		•	•
	Porenbetonwand		•	•
	F30-Verglasung		----	----
Zargen	Holzumfassungszarge		•	•
	Blockzarge / Blendrahmen		•	•
	Holzstockzarge		•	•
	Stahlzarge		•	•
Tür- schlie- ßer	Obentürschließer (OTS)		•	•
	Bodentürschließer (BTS)		----	----
	integrierter Türschließer (ITS)		•	•