









Rauchschutz RS-Tür

Übersicht (Stand 02/2009)

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen

**schutz
in form**
Spezialtüren

Modell		RS-1-Tür „SD 125“	RS-2-Tür „SD 225“	RS-1-Tür „SD 127“	RS-2-Tür „SD 227“	
Ausführungen / Bauformen	Türblattdicke	~54mm	~54mm	~70mm	~70mm	
	sturzhoch • wahlweise als Rundbogen, Stichbogen ...					
	geschosshoch • wahlweise als Rundbogen, Stichbogen ... • Kämpfer und Oberlicht • mit gegengefälztem Oberteil					
	mit Seitenteil(en)	•	•	•	•	
	Vollblatt	•	•	•	•	
	Lichtausschnitt	•	•	•	•	
	Friesbreiten (seitlich/oben/unten)	107/107/120mm	107/107/120mm	107/107/120mm	107/107/120mm	
	Stiltür (Kassetten, Abplattung)	•	•	•	•	
	aufgesetzte Profilleisten	•	•	•	•	
Funktionen	Brandschutz	in Kombination möglich	in Kombination möglich	in Kombination möglich	in Kombination möglich	
	Rauchschutz	•	•	•	•	
	Schallschutzkl. 1 Rw/P 32	•	•	•	•	
	Schallschutzkl. 2 Rw/P 37	•	•	•	•	
	Schallschutzkl. 3 Rw/P 42	----	----	•	•	
	Einbruchschutz WK 2	•	----	•	----	
	Einbruchschutz WK 3	----	----	•	----	
	Klimaklasse B (alt II)	•	•	•	•	
Klimaklasse C (alt III)	•	•	•	•		
Abmessungen	Baurichtmaß (BRM in mm) Breite x Höhe	Breite (min)	625	1250	625	11250
		Breite (max)	1375	2625	1625	3125
		Höhe (min)	1750	1750	1750	1750
		Höhe (max)	2500	2500	4000	4000
		H. mit Oberteil	4000	4000	5500	5500
Kanten- ausbildung	stumpf	•	•	•	•	
	Einfachfalz	•	•	•	•	
	Doppelfalz	•	•	•	•	
	Laibungsfalz	•	•	•	•	
Kanten- ausfüh- rung	Einleimer massiv	•	•	•	•	
	verdeckter Anleimer	•	•	•	•	
	unverdeckter Anleimer	•	•	•	•	
Wandtyp	Massivwand	•	•	•	•	
	Leichtbauwand	•	•	•	•	
	Porenbetonwand	•	•	•	•	
	RS-Verglasung	•	•	•	•	
Zargen	Holzumfassungszarge	•	•	•	•	
	Blockzarge / Blendrahmen	•	•	•	•	
	Holzstockzarge	•	•	•	•	
	Stahlzarge	•	•	•	•	
Tür- schlie- ßer	Obentürschließer (OTS)	•	•	•	•	
	Bodentürschließer (BTS)	•	•	•	•	
	integrierter Türschließer (ITS)	•	•	•	•	