



# Brandschutz T90-Tür

Übersicht (Stand 02/2009)

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen

Modell			T90-1-Tür „schutz in form 17“	T90-2-Tür „schutz in form 12/13“
Ausführungen / Bauformen	Türblattdicke		~73 - ~79mm	~73 - ~79mm
	sturzhoch			
	Vollblatt		•	•
	Lichtausschnitt		•	•
	Friesbreiten (seitlich/oben/unten)		143/143/415mm	143/143/415
	Stiltür		•	•
	aufgesetzte Profilleisten		•	•
Funktionen	Brandschutz		•	•
	Rauchschutz		•	•
	Schallschutzkl. 1 Rw/P 32		•	•
	Schallschutzkl. 2 Rw/P 37		----	----
	Schallschutzkl. 3 Rw/P 42		----	----
	Einbruchschutz WK 2		----	----
	Einbruchschutz WK 3		----	----
	Klimaklasse B (alt II)		----	----
	Klimaklasse C (alt III)		----	----
Abmessungen	Baurichtmaß (BRM in mm) Breite x Höhe	Breite (min)	625	1375
		Breite (max)	1250	2250
		Höhe (min)	1750	1750
		Höhe (max)	2250	2250
		H. mit Oberteil	----	----
Kanten- ausbildung	stumpf		•	•
	Einfachfalz		•	•
	Doppelfalz		----	----
	Laibungsfalz		----	----
Kanten- ausfüh- rung	Einleimer massiv		•	•
	verdeckter Anleimer		•	•
	unverdeckter Anleimer		----	----
Wandtyp	Massivwand		•	•
	Leichtbauwand		•	•
	Porenbetonwand		----	----
	F90-Verglasung		----	----
Zargen	Holzumfassungszarge		•	•
	Blockzarge / Blendrahmen		•	•
	Holzstockzarge		•	•
	Stahlzarge		•	•
Tür- schlie- ßer	Obentürschließer (OTS)		•	•
	Bodentürschließer (BTS)		•	•
	integrierter Türschließer (ITS)		----	----