




# Einbruchschutz WK2 / WK3-Tür

Übersicht (Stand 02/2009)

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen

Modell		WK-2-Tür „schutz in form 16“	WK-2-Tür „SD 147“	WK-3-Tür „SD 157“	
Ausführungen / Bauformen	Türblattdicke	~54mm	~70mm	~70mm	
	sturzhoch				
	Vollblatt	•	•	•	
	Lichtausschnitt	•	•	•	
	Friesbreiten (seitlich/oben/unten)	220/220/320mm	160/160/300mm	160/160/300	
	Stiltür	•	•	•	
	aufgesetzte Profilleisten	•	•	•	
Funktionen	Brandschutz	•	•	•	
	Rauchschutz	•	•	•	
	Schallschutzkl. 1 Rw/P 32	•	•	•	
	Schallschutzkl. 2 Rw/P 37	•	•	•	
	Schallschutzkl. 3 Rw/P 42	•	•	•	
	Einbruchschutz WK 2	•	•		
	Einbruchschutz WK 3			•	
	Klimaklasse B (alt II)	•	•	•	
Klimaklasse C (alt III)	•	•	•		
Abmessungen	Baurichtmaß (BRM in mm) Breite x Höhe	Breite (min)	1000	750	750
		Breite (max)	1375	1500	1500
		Höhe (min)	1750	1750	1750
		Höhe (max)	2500	2500	2750
		H. mit Oberteil	----	----	----
Kanten- ausbildung	stumpf	•	•	•	
	Einfachfalz	•	•	•	
	Doppelfalz	----	•	•	
	Laibungsfalz	----	•	•	
Kanten- ausfüh- rung	Einleimer massiv	•	•	•	
	verdeckter Anleimer	•	•	•	
	unverdeckter Anleimer	----	----	----	
Wand- typ	Massivwand	•	•	•	
	Leichtbauwand	----	•	•	
	Porenbetonwand	----	----	----	
Zargen	Holzumfassungszarge	•	•	•	
	Blockzarge / Blendrahmen	•	•	•	
	Holzstockzarge	•	•	•	
	Stahlzarge	•	•	•	
Tür- schlie- ßer	Obentürschließer (OTS)	•	•	•	
	Bodentürschließer (BTS)	----	----	----	
	integrierter Türschließer (ITS)	•	•	•	