

Franzen RS-Stahltür/-tor „System Schröders RSN-2“

oder gleichwertig

Zweiflügelige(s) rauchdichte(s) Stahltür/-tor

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-BWU03-I 17.67.16 MPA Stuttgart

mit Übereinstimmungszeichen

Einbruchschutz DIN ENV 1627-1630

WK-1 WK-2 WK-3 WK-4

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke: 1,5 mm 1,0 mm

Blechausführung: sendzimir verzinkt

Edelstahl

Schloss: Gehflügel: Einfallenschloss nach DIN 18250

Standflügel: innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrucker

Sonderschloss _____

Beschlag: Kunststoff schwarz mit Kurzschild

Sonderbeschlag _____

Schließung: Türschließer DIN EN 1154 Standard mit separatem Schließfolgeregler

Sonderschließer _____

Bodendichtung: absenkbar Gleitdichtung

Bänder: 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

Objektbänder Multi 2D

Zarge: ZG mit EPDM-Gummidichtung

Eckzarge

Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke _____ mm

Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung: Rechteckverglasung _____ mm

Bullauge Ø 450mm

Verglasung im Gehflügel Verglasung im Standflügel

Einbau: in Mauerwerk/Beton

in Porenbeton

in Montagewand mind. F30

Oberteil: Höhe _____ mm mit Glasausschnitt _____ mm

Seitenteil(e): Breite _____ mm mit Glasausschnitt _____ mm

Rohbaubreite: _____ mm

Rohbauhöhe: _____ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik): _____

Weitere Informationen:

Franzen Feuerschutztüren GmbH

Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz

Tel. 02431- 8007-0 - Fax. 02431-74384

info@franzen-feuerschutztaeren.de

www.franzen-feuerschutztaeren.de