

Schallschutzfenster**Schallschutz****R_{w,p} 46 dB****geprüft nach DIN EN 20140-3**

* Verglasungsarten

* Lackiert

* Edelstahl

Größenbereich:

Breite von 400 mm bis 1500 mm

Höhe von 400 mm bis 3000 mm

(* mögliche Sonderausführungen)

Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**Produkt:** GLASS Line Schallschutzfenster Fabr. Buchele geprüft nach
DIN EN ISO 20140-3**Fenstertyp:** GLASS Line F 46**Schallwert R_{w,p}** 46 dB**Rohbauöffnung:** x mm**Zarge:** 70 mm dick, thermisch getrenntes Stahlrohrrahmenprofil
4-seitig umlaufend
Einseitig aufgeklipste Glashalteleisten.**Verglasung:** Isolierverglasung aus Verbundsicherheitsglas.**Oberfläche:** Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten
Primer ähnlich RAL 7001**Montage:** Lieferung und fachgerechte Montage.**Sonderausführungen****Verglasungsarten:** Durchwurf- bzw. beschusshemmende Sicherheitsverglasung
Einbau von entspiegeltem Glas**Edelstahl:** Material 1.4301 (V2A), Oberfläche roh oder gebürstet.**Lackiert:** Lackiert oder Pulverbeschichtet nach RAL