

**Festverglastes Hochwasserschutzfenster****Wasserdicht bis 3,5 m WS (Wassersäule)**  
(Wasserseite ist Bandseite)**\* Edelstahl  
Größenbereich****Breite von 500 mm bis 1200 mm  
Höhe von 500 mm bis 2250 mm****Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**

<b>Produkt:</b>	<b>HF 50 festverglastes Hochwasserschutzfenster Fabr. Buchele</b>
<b>Türtyp:</b>	<b>HF 50</b>
<b>Wasserdicht:</b>	<b>bis 3,5 m WS (Wasserseite ist Bandseite)</b>
<b>Rohbauöffnung:</b>	<b>.... x .... mm</b>
<b>Zarge:</b>	4-seitige wärme gedämmte Blockzarge 87 mm dick mit auf der Außenseite umlaufend aufgeklebtem Aufschäumer. Einseitig feste Glashalterase und einseitig Glashalterahmen 4-seitig umlaufend mit der Blockzarge sichtbar verschraubt.
<b>Verglasung:</b>	Druckfeste Sicherheitsverglasung in Dichtungsbett satt eingelegt.
<b>Oberfläche:</b>	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
<b>Montage:</b>	Lieferung und fachgerechte Montage.

**Sonderausführungen**

<b>Edelstahl:</b>	Material 1.4301 (V2A) oder. 1.4571 (V4A), Oberfläche walzblank, gebürstet oder kreismattiert
<b>Oberfläche:</b>	Einbrennlackierung in RAL nach Wunsch