


## Technisches Datenblatt

EasyFoam - TW90/30 - Kabelboxen als Faltbox - für Wände ab 10 cm Dicke

Bautiefe 125 mm, 150 mm  
gem. Zulassung Z-19.15-1022



### Einbaubereiche

#### Einzeleinbau und Gruppeneinbau in Massivwänden (MW)

- » aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton oder Porenbeton
- » Dicke  $\geq 100$  mm

#### Einzeleinbau und Gruppeneinbau in leichten Trennwänden (LTW)

Einbau ohne Öffnungslaibung:

- » leichte Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F90 in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Bekleidung mit 2 Lagen aus mindestens 12,5 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten
- » Dicke  $\geq 100$  mm
- » leichte Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F30 in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Bekleidung mit je einer Lage aus mindestens 12,5 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten


Einbau mit Öffnungslaibung:

- » leichte Trennwände (F90 oder F30) in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger einlagiger oder zweilagiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A) zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten.
- » Dicke  $\geq 100$  mm

### Abstände

- » Zwischen Boxen und anderen Bauteilöffnungen für Rohr- oder Kabelabschottungen beträgt der Mindestabstand 20 cm, wenn die Bauteilöffnung oder die Box in Länge und/oder Breite größer als 40 cm sind. Der Mindestabstand kann auf 10 cm reduziert werden, wenn beide Öffnungen kleiner als 40 cm sind.

### Gruppeneinbau in Wänden



### Belegbarkeit

Typ	Beschreibung
Kabel	» Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) bis Ø 20 mm
Steuerleitungen	» Rohre für Steuerungszwecke aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff mit einem Außendurchmesser ≤ 15 mm
EIR	» Flexible und starre Elektroinstallationsrohre nach EN 61386 mit einem Außendurchmesser ≤ 40 mm

- » Der freie Querschnitt der Abschottung kann vollständig belegt werden.
- » Kabel und Elektroinstallationsrohre können aneinander grenzen.

### Besonderheiten

- » Die TW90/30 Kaltboxen sind in 2 verschiedenen Einbautiefen erhältlich: 125 mm und 150 mm
- » Die Höhe der Kaltbox beträgt 60 mm, die maximale Breite 280 mm (Außenmaß)
- » In 10 cm dicken, leichten Trennwänden erreicht die 125 mm tiefe Kaltbox maximal 30 Minuten Feuerwiderstand.

### Lieferumfang

- » 1 Wichmann Kaltbox TW90/30 EasyFoam zum Falten
- » Je 2 EasyFoam Stopfen zum Abdichten gegen Kaltrauch
- » 1 Güteschild
- » 1 Montageanleitung

### Zusätzlich benötigtes Material

- » Zum Einschäumen in der Wand: EasyFoam-Brandschutz-Montageschaum bzw. PURLogic-Easy Schaum
- » Zum Abdichten: dauerelastischer Dichtstoff, z.B. Silikon oder Acryl (herstellerunabhängig)

### Arbeitsabstände

- » EasyFoam-Kaltboxen werden in die Bauteilöffnung eingeschäumt. Die Breite des Spaltes darf auf jeder Seite maximal 2 cm betragen!
- » Kabeltrassen sollten je nach Platzverhältnissen mindestens 5 cm vor der Kaltbox enden, damit nach der Kabelverlegung die Rauchabdichtung angebracht werden kann.

### Aufbau der Kaltboxen

Die Kaltboxen bestehen aus einem Stahlblechgehäuse mit innenliegenden Paketen, die im Brandfall ab ca. 100° C aufschäumen. Die Kaltboxen bleiben im Innenraum offen und werden im eingebauten Zustand auf den Stirnseiten mit Melaminharz - Schaumstopfen und einer dauerelastischen Dichtmasse gegen Rauchgas abgedichtet.


### Beschädigungen

Um die dauerhafte Funktion der Kaltboxen zu gewährleisten, dürfen die Pakete in den Kaltboxen nicht beschädigt werden. Es dürfen keine Löcher in die Kaltboxen gebohrt werden. Die Kaltboxen dürfen nicht zugeschnitten werden. Bei Beschädigungen sollte zunächst zusammen mit der Firma Wichmann geklärt werden, ob die Pakete repariert werden können oder ausgetauscht werden müssen. Dazu bitte eine kurze Beschreibung der Einbausituation und Fotos von den beschädigten Kaltboxen an [info@wichmann.biz](mailto:info@wichmann.biz) senden.



**WICHMANN**  
Brandschutz-Systeme

### Bauarten und Abmessungen

Bauart	Abmessungen	Skizze
1-3	Höhe 60 mm Max. Breite 280 mm Tiefe: 125 oder 150 mm	





**WICHMANN**  
Brandschutz-Systeme

Deckeneinbau

Wandeinbau

Einbau auf dem Boden


Massivwände

Trockenbauwände

Holz balkendecken  
(auf Anfrage)

DIBt Berlin, Z-19.15-1022

## Größenübersicht - EasyFoam - Kabelbox TW90/30 als Faltbox




- 1: Kabelbox in einer Wand eingeschäumt
- 2: Verschäumung in der Rohbauöffnung

$B_i$ : Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)

$B_A$ : Breite der Kabelbox (Außenmaß)


$B_R$ : Breite der Rohbauöffnung



### Die Faltbox zum Einschäumen

Jedes Vorteilspaket beinhaltet eine 500 ml Dose PUR Logic Schaum, zum Einsetzen der EasyFoam - Kabelboxen und zum stirnseitigen Abdichten gegen Rauchgas.

Breite ( $B_A$ )	Bautiefe(T)					
	Maßangaben in mm (Die Bauhöhe ist einheitlich 60 mm)					
	125 mm		5er Vorteilspaket (inkl. Schaum)	150 mm		5er Vorteilspaket (inkl. Schaum)
	Art.- Nr.:				Art.- Nr.:	
	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	Art.- Nr.:	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	Art.- Nr.:
120	EFFB60120125		VEFFB60120125	EFFB60120150		VEFFB60120150
	35 x 90	80 x 140		35 x 90	80 x 140	
160	EFFB60160125		VEFFB60160125	EFFB60160150		VEFFB60160150
	35 x 125	80 x 180		35 x 125	80 x 180	
200	EFFB60200125		VEFFB60200125	EFFB60200150		VEFFB60200150
	35 x 165	80 x 220		35 x 165	80 x 220	
240	EFFB60240125		VEFFB60240125	EFFB60240150		VEFFB60240150
	35 x 205	80 x 260		35 x 205	80 x 260	
280	EFFB60280125		VEFFB60280125	EFFB60280150		VEFFB60280150
	35 x 255	80 x 300		35 x 255	80 x 300	



Zum komfortablen Einschäumen empfehlen wir eine Höhe der Rohbauöffnung von ca. 80 mm. Der Spalt darf an keine Stelle breiter als 2 cm sein.