



Curaflex Nova® Uno/0

 NICHTDRÜCKENDES WASSER
 DRÜCKENDES WASSER



- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- dauerhafter **Blindverschluss**



PRODUKTVORTEILE

- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck – auch mit Akkuschrauber montierbar
- mit herausnehmbarem Verschlussstopfen und damit verwendbar für Leitungsdurchführung
- einfache Montage durch passgenaue Abmessung
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DOYMA-Grip

ITL

DOYMA GRIP

Dichtigkeitsprüf. 630661 ira Oldenburg

25 Jahre Garantie

TECHNISCHE DETAILS


- gas- und wasserdicht
- Blindverschluss, herausnehmbar
- 40 mm Dichtbreite

DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS:

- blauen Gestellringen aus Hochleistungskunststoff
- Elastomer-Dichtring, 40 mm breit, gefertigt aus EPDM (DOYMA-Grip), optional NBR (kraftstoff-/ölbeständig)
- ITL-Muttern
- Schrauben aus Edelstahl A4
- Verschlussstopfen aus Kunststoff

Futterrohr- / Kernbohrung-ID: D ₁ [DN in mm]	für Rohr-Ø von – bis [mm]*
80 (79 – 83)	30 – 35
100 (99 – 104)	30 – 35
150 (149 – 153)	62 – 63
200 (199 – 203)	108 – 112
250 (249 – 253)	158 – 161
300 (299 – 303)	198 – 201
L _b (max. Baulänge) [mm]: 100	

* Verwendbar für Leitungsdurchführung nach Herausnahme des Verschlussstopfens.



ZUBEHÖR

- Kernbohrungskonservierung
- Fixierlaschen
- ITL-Muttern-Set