

- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- dauerhafter Blindverschluss

DOYMA
GRIP

RADON DICHT
20.11.2015/11.12.2015
IAF GmbH

25
Jahre
Garantie



PRODUKTVORTEILE

- einfache Montage durch passgenaue Abmessung
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DOYMA-Grip
- wasserdicht verschweißte Bolzen

TECHNISCHE DETAILS

- gasdicht
- einfach dichtend „blind“

DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS:

- **Gestellringe:** Stahlringe, ggf. Korrosionsschutzbeschichtung; optional aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 / 1.4404 (V4A)
- **Gummidichtung:** Elastomer, 27 mm dicke EPDM-Dichtung (DOYMA-Grip), optional EPDM-TW, NBR (kraftstoff- / ölbeständig) oder Silikon (hochtemperaturbeständig) bzw. FPM (chemikalienbeständig)

Futterrohr- / Kernbohrung-ID
 D_1 [DN in mm]

50 (49 – 53)

80 (78,5 – 83)

100 (98,5 – 104)

125 (123,5 – 128)

150 (148,5 – 153)

200 (199 – 204)

250 (247 – 253)

300 (297 – 304)

350 (347 – 354)

400 (397 – 404)

450 (447 – 454)

500 (497 – 503)

600 (597 – 603)

700 (697 – 703)

L_2 (max. Baulänge) [mm]: 60

Andere Abmessungen, Werkstoffe und kundenspezifische Varianten auf Anfrage!



ZUBEHÖR

- Kernbohrungskonservierung

