



- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- dauerhafter Blindverschluss

## DOYMA GRIP

Dichtigkeitsprüf.  
G 30661  
iro Oldenburg

Schallschutz  
2075/5673-DK-br  
IBMB

RADON DICHT  
20.11.2015/11.12.2015  
IAF GmbH

25 Jahre  
Garantie



## PRODUKTVORTEILE

- einfache Montage durch passgenaue Abmessung
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DOYMA-Grip
- wasserdicht verschweißte Bolzen


## TECHNISCHE DETAILS

- gasdicht
- doppelt dichtend „blind“

### DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS:

- **Gestellringe:** Stahlringe, ggf. Korrosionsschutzbeschichtung; optional aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 / 1.4404 (V4A)
- **Gummidichtung:** Elastomer, 2 x 27 mm dicke EPDM-Dichtungen (DOYMA-Grip), optional EPDM-TW, NBR (kraftstoff-/ölbeständig) oder Silikon (hochtemperaturbeständig) bzw. FPM (chemikalienbeständig)
- 3 mm dicker orangefarbener Mittelring

Futterrohr- / Kernbohrung-ID D <sub>i</sub> [DN in mm]
50 (49 – 53)
80 (78,5 – 83)
100 (98,5 – 104)
125 (123,5 – 128)
150 (148,5 – 153)
200 (199 – 204)
250 (247 – 253)
300 (297 – 304)
350 (347 – 354)
400 (397 – 404)
450 (447 – 454)
500 (497 – 503)
600 (597 – 603)
700 (697 – 703)
L <sub>0</sub> (max. Baulänge) [mm]: 90
Andere Abmessungen, Werkstoffe und kundenspezifische Varianten auf Anfrage!



## ZUBEHÖR

- Kernbohrungskonservierung