

- Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen
- Einsatz **vor der Wand**
- bei Anwendung mit **Abdichtungsbahn** oder **Dickbeschichtung** (Schwarze Wanne)
- mit **Fest- und Losflansch**
- ideal für **Sanierung**

25 Jahre Garantie



## PRODUKTVORTEILE

- Abdichtung vor der Wand (Beschaffenheit der Bohrung/Wandöffnung nicht relevant)
- geeignet für Durchdringungen ohne geeignete Kernbohrung oder Futterrohr
- optimal ausgebildete Innenwandung zur Aufnahme der Curaflex® Dichtungseinsätzen

## TECHNISCHE DETAILS

- mit Fest- u. Losflansch (Losflansch geteilt) aus Stahl nach DIN 18195/DIN 18533
- für Bauten mit Abdichtungsbahnen/ Dickbeschichtung (Schwarze Wanne)
- gasdicht
- kombinierbar mit allen Curaflex® Dichtungseinsätzen
- je nach Abdichtungsbahn mit beidseitig angeordneten Curaflex® Zulagen (1775) bei dünner und harter Folie bzw. Zubehör bei Dickbeschichtung (1776): Besandung der Kontaktflächen vom Fest-/ Losflansch

## MATERIAL

- ggf Korrosionsschutzbeschichtung; optional aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 / 1.4404 (V4A)
- bei noch aufzubringender Dickbeschichtung mit besandeten Kontaktflächen
- Lieferung incl. Befestigungsmaterial für Massivwände

Rohr- / Kabel-AD d [mm]		Futterrohr-ID D <sub>1</sub> [DN in mm]	Festflansch-AD / -Kantenlänge D <sub>5</sub> max. [mm]	
Curaflex®	Curaflex Nova®		Curaflex® 7005	Curaflex® 7005 / T
7 – 40	5 – 40	80	260	340
41 – 57	5 – 63	100	280	360
58 – 77	–	125	300	380
78 – 104	63 – 112	150	330	410
105 – 145	108 – 160	200	380	460
146 – 190	154 – 201	250	430	510
191 – 233	–	300	480	560
234 – 288	–	350	530	610
289 – 339	–	400	580	660
340 – 380	–	450	630	710
381 – 430	–	500	680	760
431 – 530	–	600	780	860
531 – 620	–	700	880	960
L <sub>2</sub> (Länge des Rohrstützens) [mm]: 110				
Wir liefern Futterrohre in weiteren Größen. Sprechen Sie uns an.				




### ZUBEHÖR

- Curaflex® Zulagen (1775) für dünne harte Folien
- Zubehör bei Dickbeschichtung

### BEI GETEILTER AUSFÜHRUNG ZWINGEND ERFORDERLICH!

- Dichtmasse, Primer und Haftreiniger



Variante: Curaflex® Futterrohr 7005 / T – Geteilte Ausführung, zur Installation bei vorhandener Rohrleitung.