

Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum

(U 08 05)

Abschottung von Durchführungen



Vorteile und Eigenschaften

- muss immer mit Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich überstrichen werden
- für den feuerbeständigen und rauchgasdichten Verschluss von Rohr-, Kabel- und Kombischotts
- auch für leichte Trennwände ab 10 cm Wandstärke
- brandschutzsicher und rauchgasdicht für mind. 90 Minuten
- zuverlässig selbstverfüllend bei unterschiedlichsten Schotts
- selbst für eingewiesene Erstverwender geeignet
- die Kartusche kann nach Reinigung der Austrittsöffnung wieder verschlossen werden
- immer mit Tangit PP6 2K-Kartuschen-Pistole anzuwenden
- Vorlauf verwerfen (ca. 3 Hübe) bis eine vollständige Durchmischung erkennbar ist
- hervorragende, kostensparende Schaumausbeute (ca. 3,2 Liter)
- schnelle Aushärtung: Schneidbar nach ca. 4 Minuten, Endfestigkeit nach ca. 20 Minuten
- getestet nach EN 1366-3
- erfüllt DIN 4102 und MLAR 2005/LAR/RbALei
- schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)
- Ersatz-Mischrohre sind als Artikel (Tangit FP 504 Mischrohre) erhältlich



Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1	Gewicht / 1 Einheit (g)
2181550	Magenta	300 ml	6	373.00
<i>Einbaulinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.</i>				

Kombination mit

Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette
Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich
Tangit FP 504 Mischrohre

Kombination mit

Tangit PP6 2K-Kartuschen-Pistole
Pacifyre® Kennzeichnungsschild