


Pacifyre® MLAR Strip


(U 04 45)

nach MLAR/LAR/RbALei, Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 "Erleichterungen"



Vorteile und Eigenschaften

- Nach Erleichterungen der MLAR:
 - zur Abschottung von Rohr- und Kabeldurchführungen in Wänden und Decken
 - Einbau von Verbindern bei Gussrohrleitungen in Wand und Decke möglich
 - viele Abschottungen mit nur einer Rolle
 - nichtbrennbare Rohre bis max. Rohraußen-Ø 160 mm
 - brennbare Rohre bis max. Rohraußen-Ø 32 mm
 - nach MLAR/LAR/RbALei, Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 "Erleichterungen"
- Generelle Vorteile:
 - selbstklebend auf ganzer Länge
 - geeignet für den Einsatz in Feuchträumen
 - Schallschutzgeprüft: P-BA 243/2008 (Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP))
 - schnelle, unkomplizierte und platzsparende Montage
 - Fremdüberwachung durch MPA Braunschweig
 - durch die Breite von 250 mm ist Abschottung aller gängigen Deckenstärken möglich



Art.Nr.	L	B	s	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)			(g)
2136250025	2,5 m	250	3,0	1	Rolle	1072.00

Kombination mit

Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
Pacifyre® Kennzeichnungsschild