

PYRO-SAFE® Flammotect COMBI 90

Kombiabschottung aus Mineralfaserplatten (2x 50 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	✓
	EIR Einzel	≤ 32 / 21
	EIR Bündel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	Hohlleiterkabel	≤ 51,1
	PE-Leitungen „speed pipes“	24x ≤ 7,0 7x ≤ 10,0 5x ≤ 12,0
	Brennbare Rohre	≤ 160
	Mehrschichtverbundrohre	≤ 63
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung	≤ 159,0 (Stahl) ≤ 88,9 (Kupfer)
	Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung	≤ 219,1 (Stahl) ≤ 108 (Kupfer)
	Klimasplit-Leitungs-kombinationen	✓

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2329	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150 (2 Platten + Luftspalt)
Maximale Schottgröße	Wand	1200 x 2000 oder 2000 x 1200
	Decke	1250 x ∞

Alle Angaben in mm

Alle Angaben in mm

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de

PYRO-SAFE® Flammotect COMBI 90

Produkte



PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
Brandschutzbeschichtung
Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101

Feste Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106

Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121

Spachtel

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115



PYRO-SAFE® CT Cable Tube

Ø 60 / Länge 150 mm – Art.-Nr. 01276101

Ø 90 / Länge 150 mm – Art.-Nr. 01279101


Ø 90 / Länge 200 mm – Art.-Nr. 01279201

Ø 90 / Länge 300 mm – Art.-Nr. 01279301

Ø 120 / Länge 150 mm – Art.-Nr. 01281150

Ø 120 / Länge 200 mm – Art.-Nr. 01281200

Ø 120 / Länge 300 mm – Art.-Nr. 01281300



PYRO-SAFE® DG-CR BS

Brandschutzwickel

Rolle à 10 m x 100 mm – Art.-Nr. 01264100



**Mineralfaserplatte einseitig
vorbeschichtet mit**


PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

1000 x 600 x 50 mm – Art.-Nr. 01181150



Lamellenmatte "Klimarock"

Rolle à 3,05 m² – Art.-Nr. 01187100



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5

Brandschutzwickel

Rolle à 2,5 m x 125 mm - Art.-Nr. 01261930

Rolle à 10 m x 125 mm - Art.-Nr. 01621125



Mineralwolle

Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



ROKU® AWM II

Brandschutzmanschette

Stk. – Art.-Nr. 01142032 - 01142200



Schottschild

Systeme B.I.O. / Kuhn Art.-Nr. 01229010

Systeme B.I.O. / FLAMRO - Art.-Nr. 14000

Materialbedarf

Schottgröße m²]	Belegung		
	0 %	30 %	60 %
0,01	0,26	0,29	0,32
0,02	0,41	0,46	0,51
0,03	0,53	0,59	0,66
0,05	0,73	0,81	0,90
0,10	1,22	1,35	1,50
0,20	0,82	2,03	2,25
0,30	2,43	2,70	3,00
0,50	3,65	4,05	4,50
1,00	6,20	6,89	7,65

Alle Angaben in mm

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.2021) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen ® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.