

FLAMRO® BK Kissenschott S 90

Abschottung aus Brandschutzkissen für Kabel, -bündel, -trassen zum temporären Verschluss oder bei häufig wechselnden Durchführungen.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Massivwand, Decke

Produkte



FLAMRO® BK Brandschutzkissen

BK 1: 15 Stk. à 250 x 220 x 15 mm
Art.-Nr. 12001

BK 2: 20 Stk. à 250 x 145 x 15 mm
Art.-Nr. 12002

BK 3: 50 Stk. à 250 x 60 x 10 mm
Art.-Nr. 12003

BK 4: 10 Stk. à 250 x 220 x 45 mm
Art.-Nr. 12004



Schottschild

Systeme B.I.O. / FLAMRO® - Art.-Nr. 14000

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2397	
Bauteilstärke	Wand	≥ 150
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 250
	Decke	≥ 240
Schottgröße	Wand	700 x 400
	Decke	400 x ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 22
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de