

Ausschreibungstext

Pos.	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
	<p>Brandschutzklappe BKU Brandschutzklappen in rechteckiger Bauform zum Ab-sperren von Lüftungsleitungen zwischen zwei Brandab-schnitten. Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit CE-Kennzeichnung gemäß EN 15650 und Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung.</p> <p>Die Brandschutzklappe besteht aus einem Gehäuse und einem Klappenblatt, beides aus Feuerschutzplattenma-terial, und einer Auslösevorrichtung. Die Klappenachse ist aus nicht rostendem Stahl, in wartungsfreien Bronze-buchsen gelagert. Geeignet zum Einbau in massiven Wän-den und leichten Trennwänden, direkt vor Wänden sowie auf der Decke stehend oder unterhalb der Decke hängend.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bis EI 90 (ve, ho i ↔ o) S gemäß EN 15650 ▪ Gehäuse und Klappenblatt aus Kalziumsilikat ▪ Abmessungen: Höhe 200 – 800 mm, Breite 200 – 1500 mm ▪ Thermische Auslösung über Schmelzlot 72 °C <p>Typ: BKU Fabrikat: Strulik GmbH</p> <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektrischer Antrieb 230V inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung Typ: SFR 2.90T ▪ Elektrischer Antrieb 230V inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung Typ: BF 230T ▪ Elektrischer Antrieb 24V inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung Typ: SFR 1.90T ▪ Elektrischer Antrieb 24V inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung Typ: SFR 1.90T SLC ▪ Elektrischer Antrieb 24V inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung Typ: BF 24T ▪ Elektrischer Endschalter Typ: EE ▪ dto. explo-geschützt, Anschlusskabel 2 m lang Typ: EX ▪ Stellungsanzeiger für Zwischendecken Typ: SZ ▪ Optischer Rauchmelder Typ: RMS2 ▪ Innen-Imprägnierung zum Schutz vor aggressiven Medien Typ: SR ▪ Segeltuchstutzen 160 mm, beidseitig mit 30 mm Kanalanschlussprofil Typ: SS ▪ Promatect-Deckenrahmen (100 mm breit, 40 mm dick) Typ: DR ▪ Winkeleisen zur Abhängung der BKU unter Decke Typ: WE ▪ Brandschutzdübel M8, 10 und 12 Typ: KMU-L(F) ▪ Abhängeplatte inkl. Dübel, F = 850N Typ: P-K 6 L ▪ Abhängeplatte inkl. Dübel, F = 1500N Typ: PQ-K 6 L ▪ Bundbohrer für Dübel Ø 6 mm (für Abh. M8) Typ: SDS-2 ▪ Bundbohrerset für Dübel Ø 6 mm (für Abh. M10–M12) Typ: SDS-DUO ▪ Setzwerkzeug von Gr. 8 bis 12 Typ: SMU-H 			