

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR VENT – 90 Minuten**

Universell einsetzbares Bauteil zur Montage auf der Wand. Das Bauteil ist eine Kombination aus einem Feuerschutzabschluss mit umlaufendem Rahmen und einer Feststallanlage. PRIODOOR VENT ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

Funktion:

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- T 90-RS Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschließend

Aufbau:

- Schutzgitter als Sichtschutz für die freie Wandöffnung
- Feststallanlage mit Türschließer zur Auslösung bei Rauch- und Brandentwicklung mit Taste
- Montage auf die Wand
- Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 170° Einfallenschloss
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts

Materialgüte:

- Hochverdichtetes Vollmaterial mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Standardoberfläche HPL
- Standardfarbe weiß/lichtgrau – ähnlich RAL 9016/RAL 7035, innere Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Lieferumfang:

- PRIODOOR VENT
- Befestigungsmaterial
- Lüftungsgitter inkl. Befestigungsmaterial
- Feststallanlage montagefertig

Ausführung:

Standardartikel:

.....

LV:
Objekt :

Datum: 17.07.18
Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Rohbauöffnungsmaß
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Typ: PRIODOOR VENT

Fabrikat:

PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230