

BIS Lüftungschellen mit Einlage (M8)

(M 16 05)

für Lüftungsrohre \varnothing 80 - 630 mm

M8



Vorteile und Eigenschaften

- zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Schallschutz für DIN 4109
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz

Art.Nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gewicht / 1 Einheit (g)
4137080	80	M8	127	97	52	25 x 1,5	850	25	131.25
4137100	100	M8	147	117	63	25 x 1,5	850	25	158.00
4137125	125	M8	172	142	74	25 x 1,5	850	25	191.00
4137150	150	M8	197	167	87	25 x 1,5	850	25	214.80
4137160	160	M8	207	178	92	25 x 1,5	850	25	291.50
4137200	200	M8	247	217	112	25 x 1,5	850	25	284.00
4137225	225	M8	272	243	124	25 x 1,5	850	25	303.70
4137250	250	M8	297	267	136	25 x 1,5	850	25	344.00
4137300	300	M8	347	317	162	25 x 1,5	850	25	434.00
4137315	315	M8	361	332	169	25 x 1,5	850	25	421.00
4137355	355	M8	402	372	189	25 x 1,5	850	25	470.00
4137400	400	M8	446	417	212	25 x 1,5	850	25	529.00
4137560	560	-	625	586	293	25 x 2,5	850	3	1147.00
4137600	600	-	654	634	317	25 x 2,5	850	3	1003.90
4137630	630	-	695	656	328	25 x 2,5	850	3	1427.70

