


BIS RapidRail® Edelstahl Montageschienen

(M 20 05)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen



Vorteile und Eigenschaften


- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07

Art.Nr.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	Bund1	Bund2	Gewicht / 1 Einheit
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				(g)
6507001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480	866.00
6507002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	1340.00

*RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.
Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.*



Kombination mit

- BIS RapidRail® Edelstahl Schiebemuttern
- BIS RapidRail® Edelstahl Hammerfix