

Einfach näher dran.

# EcoTherm Kompakt WMS/WMC

## Gas-Brennwerttherme

### Vorteile auf einen Blick

- Selbstadaptierende Verbrennungsregelung durch permanente Erfassung der Verbrennungsgüte und Nachregelung mit motorisch betriebenem Gasmagnetventil
- Modulation Heizung/Trinkwasser von 2,1 bis 12,4 bzw. 24,7 kW (Trinkwassererwärmung mit 34 kW bei der EcoTherm Kompakt WMC), Normnutzungsgrad von bis zu 109 %
- Integrierte, modulierende Hocheffizienzpumpe
- Integrierter Solarregler sowie integriertes Umschaltventil für einfache und schnelle Systemeinbindung
- Integriertes Ausdehnungsgefäß Heizung 10 l



EcoTherm Kompakt ...	WMS 12 B	WMS 24 B	WMC 20/33 B
Produkt-ID-Nummer	CE-0085CM0140		
Energieeffizienzklasse Heizung	A	A	A
Energieeffizienzklasse TWW	–	–	A
Lastprofil	–	–	XL
Nennwärmebelastungsbereich (kW)	2,1 bis 12,4	2,5 bis 24,7	3,4 bis 20,5/34
Modulationsbereich (%)	17 bis 100	10 bis 100	17/10 bis 100
Normnutzungsgrad $\eta_{N, 40/30 \text{ °C}}$ (%)	109/98	109/98	108,4/97,7
NO <sub>x</sub> -Klasse nach EN 15502	5	5	5
<b>Abmessungen (mm)</b>			
Höhe	766	766	766
Breite	450	450	450
Tiefe	355	355	355
Gesamtgewicht (kg)	35	35	39

